



6551



Nr. art 65516300

GTIN **4018754170135**

Modello **6551 6 300**

Designazione.

Pinza per pompa idraulica Lar. Bocca45mm Lar.300mm Testa laccata nera, bocca

lucida

Descrizione.

DIN ISO 8976 (n. 207 c), con snodo connesso a spina e cavità regolabile in sette posizioni (175 mm in sei posizioni), con protezione antischiacciamento dita, Chrom-

Vanadium.

Vantaggi.

DIN ISO 8976 (N. 207 c)

Caratteristiche del prodotto.



Attributi tecnici.

| DIN | DIN ISO 8976 |
|----------|---|
| Maniglie | laccati neri, telaio lucidato, rivestiti ir resina ruvida |
| Testa | laccata nera, bocca lucida |

Dati logistici.

| Profondità mm (IFS) | 302 |
|---------------------------|-----|
| Larghezza mm (IFS) | 57 |
| Altezza mm (IFS) | 15 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 302 |
| Larghezza (imballata, mm) | 57 |

| Lunghezza mm (L) | 300 mm | Altezza (imballata, mm) | 15 |
|---|--------|-----------------------------|---------------------|
| Apertura massima della ganascia [mm] | 45 mm | Volume (imballato, dm3) | 0.25821 dm3 |
| | | N° Art. | 65516300 |
| Regolazione dell'ampiezza di apertura | 7x | Peso (lordo, kg) | 0,520 |
| Physikalische Länge | 302 mm | Peso PAP (kg) | 0,000 |
| | | Peso PVC (kg) | 0,007 |
| | | GTIN | 4018754170135 |
| | | Paese di origine | GERMANY |
| | | Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| | | RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| | | N. tariffa doganale | 82032000 |
| | | Standard di imballaggio | 1 |
| | | Peso [mm] | 520 g |
| | | | |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 65516175 | 6551 6 175 | Pinza per pompa idraulica Lar. Bocca24mm Lar.175mm Testa laccata nera, bocca lucida | 4018754206353 |
| 65516240 | 6551 6 240 | Pinza per pompa idraulica Lar. Bocca34mm Lar.240mm Testa laccata nera, bocca lucida | 4018754037971 |
| 65516300 | 6551 6 300 | Pinza per pompa idraulica Lar. Bocca45mm Lar.300mm Testa laccata nera, bocca lucida | 4018754170135 |

Codice GTIN.

