



## Szczypce tnące boczne o zwiększonym przetożeniu VDE

6602 VDE

Art. nr **66027250**  
 GTIN **4018754099573**  
 Modelka **6602 7 250 VDE-  
 KRAFTSEITENSCHNEIDER  
 VERCHROMT 250 MM**



### Oznaczenie.

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przetożeniu VDE Dł.250mm Głowica chromowany Wielkość izolowane zanurzeniowo, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

### Właściwości.

DIN ISO 5749, forma A, precyzyjne ostrza do wszystkich rodzajów drutu, również do strun fortepianowych, ostrza ze skosem, stal elektryczna najwyższej jakości, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC)

## Zalety.

DIN ISO 5749

## Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	12 mm
DIN	DIN ISO 5749
Wielkość	izolowane zanurzeniowo, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Wysokość mm (h)	29,5 mm
Twardy drut (3)	3,5 mm
Głowica	chromowany
Długość mm (L)	250 mm
Drut o średniej twardości (2)	4 mm
Przewód fortepianowy (4)	3 mm
Średnica końcówki mm (W4)	29.5 mm
Długość krawędzi tnącej mm (L4)	32 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	245
Szerokość mm (IFS)	78
Wysokość mm (IFS)	33
Długość (w opakowaniu, mm)	250
Szerokość (w opakowaniu, mm)	80
Wysokość (w opakowaniu, mm)	35
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.7 dm <sup>3</sup>
Art. nr	66027250
Waga (brutto, kg)	0,480
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754099573

Grubość środka mm (T1) 12 mm  
Drut miękki (1) 4 mm

Kraj pochodzenia GERMANY  
Region pochodzenia Thüringen  
WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig  
Nr taryfy celnej 82032000  
Standard pakowania 1  
Waga (g) 475 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
66027160	6602 7 160 KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE 160 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu VDE Dł.160mm Głowica chromowane Wielkość izolow. zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V	4018754137794
66027200	6602 7 200 KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE 200 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu VDE Dł.200mm Głowica chromowany Wielkość izolowane zanurzeniowo, DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V	4018754038664
66027250	6602 7 250 VDE- KRAFTSEITENSCHNEIDER VERCHROMT 250 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu VDE Dł.250mm Głowica chromowany Wielkość izolowane zanurzeniowo, DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V	4018754099573

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal