



VDE-zijnsnijtang

6602 VDE

Artikelnr.	66027200
GTIN	4018754038664
Model	6602 7 200
	KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE
	200 MM



Aanwijzing.

VDE-zijnsnijtang L.200mm Hoofd verchromd Handgrepen dip geïsoleerd, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

Eigenschappen.

- DIN ISO 5749
- Form A
- Precisie snijden voor alle draden, ook pianodraad
- Snijkanten met snijkant afschuining
- Hoogste kwaliteit elektrisch staal
- Snijkanten inductief gehard, ca. 63 HRC

Voordelen.

DIN ISO 5749

Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	11,5 mm
DIN	DIN ISO 5749
Handgrepen	dip geïsoleerd, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Hoogte mm (h)	28 mm
Harde draad (3)	3 mm
Hoofd	verchromd
Lengte mm (L)	200 mm
Middelharde draad (2)	4 mm
Pianodraad (4)	2,5 mm
Middenbreedte mm (W4)	28 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	205
Breedte mm (IFS)	73
Hoogte mm (IFS)	36
Lengte (verpakt, mm)	210
Breedte (verpakt, mm)	80
Hoogte (verpakt, mm)	38
Volume (verpakt, dm ³)	0.6384 dm ³
Artikelnr.	66027200
Gewicht (bruto, KG)	0,325
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005

Snijrandlengte mm (L4)	31 mm	GTIN	4018754038664
Puntdikte mm (T1)	11.5 mm	Land van oorsprong	GERMANY
Zachte draad (1)	4 mm	Regio van oorsprong	Thüringen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82032000
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	325 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
66027160	6602 7 160 KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE 160 MM	VDE-zijsnijtang L.160mm Hoofd verchroomd Handgrepen VDE- geïsoleerd, DIN EN 60900, #T; AC/1000	4018754137794
66027200	6602 7 200 KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE 200 MM	VDE-zijsnijtang L.200mm Hoofd verchroomd Handgrepen dip geïsoleerd, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754038664
66027250	6602 7 250 VDE- KRAFTSEITENSCHNEIDER VERCHROMT 250 MM	VDE-zijsnijtang L.250mm Hoofd verchroomd Handgrepen dip geïsoleerd, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754099573

GTIN-code.

