



VDE-combinatietang, verchromd

6501 7 180 KOMBIZANGE

Artikelnr. **65017180**
GTIN **4018754036240**
Model **6501 7 180 KOMBIZANGE**



Aanwijzing.

VDE-combinatietang L.180mm Hoofd verchromd Handgrepen dip geïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

Eigenschappen.

- DIN ISO 5746
- Precisiesnijden voor alle draden, ook pianodraad
- Snijkanten inductief gehard, ca. 62 HRC
- voor hard continu gebruik

Voordelen.

DIN ISO 5746

Hoogtepunten van het product.



Veilig.

Voorkomt letsel door doorschietbescherming richting de bek van de tang.

Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	63 mm
DIN	DIN ISO 5746
Handgrepen	dip geïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Harde draad (3)	2 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	182
Breedte mm (IFS)	63
Hoogte mm (IFS)	31
Lengte (verpakt, mm)	189

Kabel (5)	12 mm	Breedte (verpakt, mm)	66
Kabel (6) mm ²	16 mm ²	Hoogte (verpakt, mm)	32
Hoofd	verchroomd	Volume (verpakt, dm ³)	0.399168 dm ³
Lengte mm (L)	180 mm	Artikelnr.	65017180
Pianodraad (4)	1,8 mm	Gewicht (bruto, KG)	0,279
		Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,004
		GTIN	4018754036240
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Thüringen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82032000
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	279 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65017160	6501 7 160 KOMBIZANGE	VDE-combinatietang L.160mm Hoofd verchroomd Handgrepen dip geïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754036233
65017180	6501 7 180 KOMBIZANGE	VDE-combinatietang L.180mm Hoofd verchroomd Handgrepen dip geïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754036240
65017200	6501 7 200 KOMBIZANGE	VDE-combinatietang L.200mm Hoofd verchroomd Handgrepen dip geïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754036257

GTIN-code.

