

## Leva a cricco QuickRelease con dentatura fine

**452QR**



Nr. art    **12261010**  
GTIN     **4018754286379**  
Modello   **452QR**



### Designazione.

Cricco a snodo QR con dentatura fine 3/8 Ang. Lav.4.5° Lar.300mm

### Descrizione.

- reversibile
- 80 denti
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- con impugnatura in materiale bicomponente
- impugnatura con snodo, pieghevole a circa 90°, sia verso l'alto che verso il basso.  
Arresto e bloccaggio:  
#-; dritto  
#-; 30° e 60° verso l'alto  
#-; 30° verso il basso
- sblocco tramite pulsante sull'impugnatura
- per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 4,5°
- previene il FOD grazie alla versione senza viti
- DIN 3122/ISO 3315
- disegno registrato

### Vantaggi.

commutabile

Sistema di bloccaggio QR unico – con il minimo ingombro, protegge ogni componente: dalle leve a cricco alle estensioni, fino alle chiavi a bussola

## Tecnologie e caratteristiche.



### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protegge dai FOD (danni causati da oggetti estranei). Il nostro utensile è ideale per settori rilevanti per la sicurezza come l'aeronautica, grazie alla struttura senza viti.



### Meccanismi a cricchetto a dentatura fine

I nostri cricchetti a denti fini con 80 denti si reinnestano dopo soli 4,5° per la massima precisione negli spazi ristretti. 8 coppie di denti paralleli assicurano contemporaneamente la massima portata e un funzionamento particolarmente fluido anche a coppie elevate.

## Attributi tecnici.

a	14,5 mm
Uscita quadrata esterna (pollici)	3/8
Numero di denti	80
Angolo di lavoro	4.5 °
Larghezza mm (b)	28,2 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Lunghezza mm (L)	300 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	300
Larghezza mm (IFS)	30
Altezza mm (IFS)	30
Lunghezza (imballata, mm)	350
Larghezza (imballata, mm)	35
Altezza (imballata, mm)	35
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.42875 dm <sup>3</sup>
N° Art.	12261010
Peso (lordo, kg)	0,366
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754286379
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	350 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
12261010	452QR	Cricco a snodo QR con dentatura fine 3/8 Ang. Lav.4.5° Lar.300mm	4018754286379

## Codice GTIN.



## Accessori.



02501024  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501028  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501032  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501034  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501036  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501038  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501040  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501042  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



12180026  
Porta bit



02501044  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501046  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



12180030  
Porta bit



02501048  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501050  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501052  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501054  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501056  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501058  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501060  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501062  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



12030001  
Riduttore



12030003  
Espansore

## Immagini.

