



Szczypce tnące boczne o zwiększonym przetożeniu VDE

6602 VDE

Art. nr **66027200**
 GTIN **4018754038664**
 Modelka **6602 7 200**
KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE
200 MM



Oznaczenie.

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przetożeniu VDE Dł.200mm Głowica chromowany Wielkość izolowane zanurzeniowo, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

Właściwości.

DIN ISO 5749, forma A, precyzyjne ostrza do wszystkich rodzajów drutu, również do strun fortepianowych, ostrza ze skosem, stal elektryczna najwyższej jakości, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC)

Zalety.

DIN ISO 5749

Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	11,5 mm
DIN	DIN ISO 5749
Wielkość	izolowane zanurzeniowo, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Wysokość mm (h)	28 mm
Twardy drut (3)	3 mm
Głowica	chromowany
Długość mm (L)	200 mm
Drut o średniej twardości (2)	4 mm
Przewód fortepianowy (4)	2,5 mm
Średnica końcówki mm (W4)	28 mm
Długość krawędzi tnącej mm (L4)	31 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	205
Szerokość mm (IFS)	73
Wysokość mm (IFS)	36
Długość (w opakowaniu, mm)	210
Szerokość (w opakowaniu, mm)	80
Wysokość (w opakowaniu, mm)	38
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.6384 dm ³
Art. nr	66027200
Waga (brutto, kg)	0,325
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754038664

Grubość środka mm (T1) 11.5 mm
Drut miękki (1) 4 mm

Kraj pochodzenia GERMANY
Region pochodzenia Thüringen
WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej 82032000
Standard pakowania 1
Waga (g) 325 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
66027160	6602 7 160 KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE 160 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu VDE Dł.160mm Głowica chromowane Wielkość izolow. zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V	4018754137794
66027200	6602 7 200 KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE 200 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu VDE Dł.200mm Głowica chromowany Wielkość izolowane zanurzeniowo, DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V	4018754038664
66027250	6602 7 250 VDE- KRAFTSEITENSCHNEIDER VERCHROMT 250 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu VDE Dł.250mm Głowica chromowany Wielkość izolowane zanurzeniowo, DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V	4018754099573

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal