

Cliquet à denture fine

415SG-QR N



Réf. n° 11111030
GTIN 4018754282937
Modèle 415SG-QRN



Désignation.

Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4,5° Lg.117mm

Caractéristiques.

- réversible
- 80 dents
- à verrouillage de sécurité QuickRelease
- à poignée en acier
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- DIN 3122/ISO 3315
- modèle déposé en Allemagne

Avantages.

Made in Germany - Cliquet STAHLWILLE commutable avec poignée en acier, 80 dents, déclenchement par bouton-poussoir QR, longueur 117 mm, DIN 3122/ISO 3315, acier en alliage de chrome, chromé, 11111030

Système de verrouillage QR unique en son genre- fixe en sécurité chaque composant, depuis le cliquet jusqu'à la douille, en passant par l'allongement, sans perte d'espace

Les 80 dents permettent d'avoir un angle de travail de 4,5° seulement, pour un travail efficace même dans un espace restreint

Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

Attributs techniques.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| a | 10,7 mm |
| Carré de sortie extérieur (pouces) | 1/4 |
| Nombre de dents | 80 |
| Angle de travail | 4.5 ° |
| Largeur mm (b) | 22,6 mm |
| DIN | DIN 3122 / ISO 3315 |
| Longueur mm (L) | 117 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 116 |
| Largeur | 22 |
| Hauteur mm (IFS) | 20 |
| Longueur (emballé, mm) | 100 |
| Largeur (emballé, mm) | 20 |
| Hauteur (emballé, mm) | 18 |
| Volume (emballé, dm ³) | 0.036 dm ³ |
| Réf. n° | 11111030 |
| Poids (brut, kg) | 0,095 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754282937 |
| Pays d'origine | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82042000 |
| Emballage | 1 |
| Poids | 86 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|--|---------------|
| 11111030 | 415SG-QRN | Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4.5° Lg.117mm | 4018754282937 |

Code GTIN.



Accessoires.



11180010
Porte-embout



11030003
Douille à choc

Images.



