

## Leva a cricco QuickRelease con dentatura fine

517QR



Nr. art    **13261010**  
GTIN       **4018754286386**  
Modello   **517QR**



### Designazione.

Cricco a snodo QR con dentatura fine 1/2 Ang. Lav.4.5° Lar.416mm

### Descrizione.

- reversibile
- 80 denti
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- con impugnatura in materiale bicomponente
- impugnatura con snodo, pieghevole a circa 90°, sia verso l'alto che verso il basso.  
Arresto e bloccaggio:
  - #-; diritto
  - #-; 30° verso l'alto
  - #-; 60° verso l'alto
  - #-; 30° verso il basso
- sblocco tramite pulsante sull'impugnatura
- per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 4,5°
- previene il FOD grazie alla versione senza viti
- DIN 3122/ISO 3315
- disegno registrato

### Vantaggi.

commutabile

Sistema di bloccaggio QR unico – con il minimo ingombro, protegge ogni componente: dalle leve a cricco alle estensioni, fino alle chiavi a bussola

## Tecnologie e caratteristiche.



### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protegge dai FOD (danni causati da oggetti estranei). Il nostro utensile è ideale per settori rilevanti per la sicurezza come l'aeronautica, grazie alla struttura senza viti.



### Meccanismi a cricchetto a dentatura fine

I nostri cricchetti a denti fini con 80 denti si reinnestano dopo soli 4,5° per la massima precisione negli spazi ristretti. 8 coppie di denti paralleli assicurano contemporaneamente la massima portata e un funzionamento particolarmente fluido anche a coppie elevate.

## Attributi tecnici.

a	22 mm
Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Numero di denti	80
Angolo di lavoro	4.5 °
Larghezza mm (b)	41 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Lunghezza mm (L)	416 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	417
Larghezza mm (IFS)	41
Altezza mm (IFS)	35
Lunghezza (imballata, mm)	417
Larghezza (imballata, mm)	41
Altezza (imballata, mm)	38
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.649686 dm <sup>3</sup>
N° Art.	13261010
Peso (lordo, kg)	0,940
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754286386
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	920 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
13261010	517QR	Cricco a snodo QR con dentatura fine 1/2 Ang. Lav.4.5° Lar.416mm	4018754286386

## Codice GTIN.



## Accessori.



03501074  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



03501075  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



03501076  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



13030005  
Espansore



13030002  
Riduttore



03501064  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



13180010  
Porta bit



03501069  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



03501072  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty

## Ricambi/parti di ricambio per.



19042020

Assortimento pezzi di  
ricambio per cricchetto

## Immagini.

