



VDE-draadstriptang

66227

Artikelnr. **66227160**
 GTIN **4018754039265**
 Model **6622 7 160 ABISOLIERZANGE
 VDE 160 MM**

Aanwijzing.

VDE-draadstriptang min.d.0,5mm² - max.d.10mm² L.160mm

Eigenschappen.

- met stelschroef voor instelling op de gewenste draad- of strengdiameter
- max. D. 5 mm of 10 mm²

Voordelen.

met stelschroef voor instelling op de gewenste kabeldiameter

Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor opwindende resultaten. Al sinds 1867 zet ALARM zich in voor dit principe

Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	80 mm
Max. diameter (mm ²)	10 mm ²
Diameter min. (mm)	0,5 mm ²
Handgrepen	VDE-geïsoleerd, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Hoofd	verchromd
Lengte mm (L)	160 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	157
Breedte mm (IFS)	80
Hoogte mm (IFS)	32
Lengte (verpakt, mm)	158
Breedte (verpakt, mm)	81
Hoogte (verpakt, mm)	33
Volume (verpakt, dm ³)	0.422334 dm ³
Artikelnr.	66227160
Gewicht (bruto, KG)	0,180
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754039265

Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	180 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
66227160	6622 7 160 ABISOLIERZANGE VDE 160 MM	VDE-draadstriptang min.d.0,5mm ² - max.d.10mm ² L.160mm	4018754039265

GTIN-code.

