



Reductor

866

Núm. art. 16030005
GTIN 4018754013470
Modelo 866



Designación. Parte transitoria 1 "-3/4" Long.70mm

Descripción.

- de 1" interior a 3/4" exterior (25 x 20)
- max. carga admisible 1412 N·m
- HPQ®-Acero de alto rendimiento
- DIN 3123/ISO 3316

Ventajas.

Cuadradillo interior de 1" a cuadradillo exterior de 3/4" (25 x 20)

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Atributos técnicos.

Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	3/4
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1 "
d	43 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	75
Anchura mm (IFS)	45
Altura mm (IFS)	45
Longitud (empaquetada, mm)	90

DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Anchura (empaquetada, mm)	70
Longitud mm (L)	70 mm	Altura en pulgadas	45
		Volumen (envasado, dm3)	0.2835 dm3
		Núm. art.	16030005
		Peso (bruto, kg)	0,740
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754013470
		País de origen	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82042000
		Norma de embalaje	2
		Peso	347 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
16030005	866	Parte transitoria 1 "-3/4" Long.70mm	4018754013470

Código GTIN.



Accesorios.



16110000
Carraca deslizante

