

Alicates universales

65013



Núm. art. **65013200**
GTIN **4018754206063**
Modelo **6501 3 200**
KOMBINATIONSZANGE

Designación.

Alicate combinado Long.200mm Cabeza pulida Tiradores de doble componente con zonas de agarre blandas


Descripción.

- DIN ISO 5746
- filo de precisión para todos los alambres, incluso cuerda de piano
- filo templado por inducción aprox. 62 HRC
- para uso permanente en condiciones duras

Ventajas.

DIN ISO 5746

Destacados de productos.



SEGUROS.

Evita las lesiones gracias a la protección contra deslizamiento hacia la boca de los alicates.

Tecnologías y prestaciones.



Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol.

Atributos técnicos.

Anchura mm (b)	57 mm
DIN	DIN ISO 5746
Tiradores	de doble componente con zonas de agarre blandas
Cableado duro (3)	2,5 mm
Cable (5)	13 mm
Cable (6) mm ²	16 mm ²
Cabeza	pulida
Longitud mm (L)	200 mm
Alambre de piano (4)	2 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	213
Anchura mm (IFS)	57
Altura mm (IFS)	24
Longitud (empaquetada, mm)	215
Anchura (empaquetada, mm)	59
Altura en pulgadas	25
Volumen (envasado, dm ³)	0.317125 dm ³
Núm. art.	65013200
Peso (bruto, kg)	0,316
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754206063
País de origen	GERMANY
Región de origen	Thüringen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	312 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Alicate combinado Long.160mm Cabeza pulida Tiradores de doble componente con zonas de agarre blandas	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Alicate combinado Long.180mm Cabeza pulida Tiradores de doble componente con zonas de agarre blandas	4018754206056

65013200

6501 3 200
KOMBINATIONSZANGE

Alicate combinado Long.200mm
Cabeza pulida Tiradores de doble
componente con zonas de agarre
blandas

4018754206063

Código GTIN.

