

## QuickRelease fijntandige scharnierratel 1/4"

416QR



Artikelnr. 11261010  
GTIN 4018754286362  
Model 416QR



### Aanwijzing.

QR-fijntandratel met kniegewricht 1/4 RSW.4.5° L.170mm

### Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 80 tands
- met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- met 2-componenten-greep
- greep 90° zwenkbaar, verstelbaar en te blokkeren in de volgende standen:  
#-; recht  
#-; 30° omhoog  
#-; 60° omhoog  
#-; 30° omlaag
- blokkering opheffen d.m.v. drukknop
- voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
- voorkomt FOD door schroefloze uitvoering
- DIN 3122/ISO 3315
- geregistreerd ontwerp

### Voordelen.

Made in Germany - omschakelbare STAHLWILLE ratel met kniegewricht, 2-componenten handgreep, 80 tanden, QR drukknop-ontspanner, lengte 170 mm, DIN 3122/ISO 3315, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd, 11261010

Uniek QR-vergrendelingssysteem - zet elk onderdeel vast, van ratel en verlengstuk tot en met de dop, zonder ruimteverlies

Ratelkop 90° draaibaar, in 4 standen te arreteren (0°; 30°/60° omhoog; 30° omlaag) - voor moeilijk bereikbare schroeven

## Hoogtepunten van het product.



### Ideaal voor intensief gebruik.

De ratel is gemaakt van hoogwaardig gesmeed, chrome-alloy staal en is ook verchroomd, waardoor hij zeer robuust en duurzaam is, zelfs bij intensief gebruik. Hij is ontworpen voor een nauwkeurig en betrouwbaar intensief gebruik in werkplaatsen voor personen- en bedrijfsvoertuigen, assemblage en industrie.

## Technologieën en kenmerken.



### QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE beschermt tegen FOD (Foreign Object Damage). Dankzij het schroefloze ontwerp is ons gereedschap ideaal voor veiligheidsrelevante sectoren zoals de luchtvaart.



### Fijntandmechanisme

Onze fijntandratels met 80 tanden grijpen na slechts 4,5° weer aan voor maximale precisie in krappe ruimtes. 8 paar parallelle tanden zorgen tegelijkertijd voor een maximale overdrachtscapaciteit en een bijzonder soepele loop, ook bij hoge aanhaalmomenten.



### 2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.

## Technische kenmerken.

a	12 mm
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/4
Aantal tanden	80
Werkhoek	4,5 °
Breedte mm (b)	22,5 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	170
Breedte mm (IFS)	20
Hoogte mm (IFS)	20
Lengte (verpakt, mm)	220
Breedte (verpakt, mm)	30
Hoogte (verpakt, mm)	25

<b>Lengte mm (L)</b>	170 mm	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.165 dm3
<b>Modelnr.</b>	416QR	<b>Artikelnr.</b>	11261010
		<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,130
		<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,004
		<b>GTIN</b>	4018754286362
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	170 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
11261010	416QR	QR-fijntandratel met kniegewricht 1/4 RSW.4.5° L.170mm	4018754286362

## GTIN-code.



## Accessoires.



11180010  
Bit-houder



11030003  
Verloopstuk

## Beelden.

