

Cliquet à denture fine Hi-Lok

415SGH N



Réf. n° 11110010
GTIN 4018754282920
Modèle 415SGH N



Désignation.

Cliquet à denture fine 1/4 Angle de travail 4,5° Lg.117mm

Caractéristiques.

- réversible
- 80 dents
- brevetés
- à trou axial par la partie rotative et verrouillage des douilles
- pour le vissage de Hi-Lok-Bolts dans l'industrie aéronautique
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)

Avantages.

Made in Germany – cliquet de verrouillage réversible muni d'une poignée 2 composants, 80 dents, dispositif de blocage à bille, longueur 117 mm, , 11110010

Technologies et caractéristiques de performance.




Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.



HI-LOK™

Les boulons HI-LOK™ sont largement utilisés dans l'industrie aérospatiale. Notre cliquet HI-LOK™ avec canal de guidage centré pour clés hexagonales est conçu pour les applications critiques en matière de sécurité. La conception sans boulon minimise le risque de FOD et garantit des assemblages robustes et résistants aux vibrations avec une résistance à la traction élevée.

Attributs techniques.

a	10,7 mm
Carré de sortie extérieur (pouces)	1/4
Nombre de dents	80
Angle de travail	4.5 °
Largeur mm (b)	22,6 mm
Longueur mm (L)	117 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	115
Largeur	22
Hauteur mm (IFS)	20
Longueur (emballé, mm)	150
Largeur (emballé, mm)	60
Hauteur (emballé, mm)	40
Volume (emballé, dm3)	0.36 dm3
Réf. n°	11110010
Poids (brut, kg)	0,444
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754282920
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	5
Poids	88 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
11110010	415SGH N	Cliquet à denture fine 1/4 Angle de travail 4.5° Lg.117mm	4018754282920

Code GTIN.



Accessoires.



11180010
Porte-embout



11030003
Douille à choc

Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



19010013
Jeu de pièces
détachées pour cliquet

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal