



VDE-draadstriptang

6622 VDE

Artikelnr. **66228160**
 GTIN **4018754206667**
 Model **6622 8 160 VDE-
 ABISOLIERZANGE VERCHROMT
 160 MM**



Aanwijzing.

VDE-draadstriptang min.d.0,5mm² - max.d.10mm² L.160mm

Eigenschappen.

- met stelschroef voor het instellen op de gewenste draaddiameter
- max. 5 mm #0; resp. 10 mm² kabeldoorsnede

Voordelen.

met stelschroef voor instelling op de gewenste kabeldiameter

Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor opwindende resultaten. Al sinds 1867 zet ALARM zich in voor dit principe

Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	96 mm
Max. diameter (mm ²)	10 mm ²
Diameter min. (mm)	0,5 mm ²
Handgrepen	geïsoleerd, meercomponenten- grepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V
Hoofd	verchromd
Lengte mm (L)	160 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	170
Breedte mm (IFS)	96
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	172
Breedte (verpakt, mm)	98
Hoogte (verpakt, mm)	31
Volume (verpakt, dm ³)	0.522536 dm ³
Artikelnr.	66228160
Gewicht (bruto, KG)	0,172
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754206667

Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	168 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
66228160	6622 8 160 VDE- ABISOLIERZANGE VERCHROMT 160 MM	VDE-draadstriptang min.d.0,5mm ² - max.d.10mm ² L.160mm	4018754206667

GTIN-code.

