

Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych

6543 6 004 SICHERUNGSRINGZANGE POLIERT J 4



Art. nr **65436004**
 GTIN **4018754037636**
 Modelka **6543 6 004**
SICHERUNGSRINGZANGE
POLIERT J 4

Oznaczenie. Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych Gr. J4 f.

Właściwości. DIN 5256 C, proste, masywne, kute matrycowo, precyzyjne końcówki

Zalety.

DIN 5256 C

Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	59 mm
DIN	DIN 5256 C
Gr.	J4
Wielkość	Powłoka z tworzywa sztucznego o chropowatej powierzchni
Głowica	polerowane
Długość mm (L)	320 mm
Średnica końcówki [mm]	3,2 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	320
Szerokość mm (IFS)	59
Wysokość mm (IFS)	20
Długość (w opakowaniu, mm)	321
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	21
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.40446 dm ³
Art. nr	65436004
Waga (brutto, kg)	0,510
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754037636

Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	462 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65436000	6543 6 000 SICHERUNGSRINGZANGE POLIERT J 0	Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych Gr. J0 f.	4018754037599
65436001	6543 6 001 SICHERUNGSRINGZANGE POLIERT J 1	Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych Gr. J1 f.	4018754037605
65436002	6543 6 002 SICHERUNGSRINGZANGE POLIERT J 2	Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych Gr. J2 f.	4018754037612
65436003	6543 6 003 SICHERUNGSRINGZANGE POLIERT J 3	Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych Gr. J3 f.	4018754037629
65436004	6543 6 004 SICHERUNGSRINGZANGE POLIERT J 4	Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych Gr. J4 f.	4018754037636

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal