

Carraca articulada QR de dentado fino

517QR



Núm. art. 13261010
GTIN 4018754286386
Modelo 517QR



Designación.

Carraca dentada articulada QR 1/2 RSW4.5° Long.416mm

Descripción.

- reversible
- 80 dientes
- con bloqueo de cierre de seguridad QR
- con empuñadura de 2 componentes
- mango articulado hacia arriba y hacia abajo unos 90°, se enclava y se inmoviliza en las siguientes posiciones:
 - #-; recta
 - #-; 30° hacia arriba
 - #-; 60° hacia arriba
 - #-; 30° hacia abajo
- liberación del bloqueo mediante un botón en la zona del mango
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°
- previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin uniones atornilladas
- DIN 3122/ISO 3315
- diseño registrado

Ventajas.

reversible

El sistema de bloqueo QR es el único sistema que asegura todos y cada uno de los componentes, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de la llave de vaso, sin perder la posición

Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protege contra FOD (daños por objetos extraños). Nuestra herramienta es ideal para sectores relevantes para la seguridad, como la aviación, gracias a su diseño sin tornillos.



Mecanismos de carraca de dentado fino

Nuestras carracas de dientes finos con 80 dientes se vuelven a enganchar después de tan solo 4,5° para obtener la máxima precisión en espacios reducidos. 8 pares de dientes paralelos garantizan simultáneamente la máxima capacidad de carga y una marcha especialmente suave, incluso con pares de apriete elevados.

Atributos técnicos.

a	22 mm
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/2
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4.5 °
Anchura mm (b)	41 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longitud mm (L)	416 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	417
Anchura mm (IFS)	41
Altura mm (IFS)	35
Longitud (empaquetada, mm)	417
Anchura (empaquetada, mm)	41
Altura en pulgadas	38
Volumen (envasado, dm ³)	0.649686 dm ³
Núm. art.	13261010
Peso (bruto, kg)	0,940
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754286386
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	920 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
13261010	517QR	Carraca dentada articulada QR 1/2 RSW4.5° Long.416mm	4018754286386

Código GTIN.



Accesorios.




03501074
Llave de pata de gallo,
alta resistencia



03501075
Llave de pata de gallo,
alta resistencia



03501076
Llave de pata de gallo,
alta resistencia



13030005
Elemento ampliador



13030002
Reductor



03501064
Llave de pata de gallo,
alta resistencia



13180010
Soporte de puntas



03501069
Llave de pata de gallo,
alta resistencia



03501072
Llave de pata de gallo,
alta resistencia

Piezas de repuesto/recambio para.



19042020
Juego de piezas de
recambio para
carracas

Fotos.

