

Doppen 1/2", metrisch, lang

51S



Artikelnr. **03240208**
GTIN **4018754007196**
Model **51 S 20,8**



Aanwijzing. 1/2 " Dop Maat mm/" L.83mm

Eigenschappen.

- lang
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.

lang

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel

Zeskant AS-drive

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)

83

Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "	Breedte mm (IFS)	28
d1	27,7 mm	Hoogte mm (IFS)	28
d2	26 mm	Lengte (verpakt, mm)	145
d3	20 mm	Breedte (verpakt, mm)	90
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709	Hoogte (verpakt, mm)	54
Lengte mm (L)	83 mm	Volume (verpakt, dm3)	0.7047 dm3
Sleutelplaatdikte [mm]	20,8 mm	Artikelnr.	03240208
Breedte over vlakken [inch]	13/16 "	Gewicht (bruto, KG)	1,960
t1	22 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
t2	66,2 mm	Gewicht PVC (KG)	0,010
		GTIN	4018754007196
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	10
		Gewicht (g)	196 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
03240017	51 S 17	1/2 " Dop Maat mm L.83mm	4018754007165
03240019	51 S 19	1/2 " Dop Maat mm L.83mm	4018754007172
03240208	51 S 20,8	1/2 " Dop Maat mm/" L.83mm	4018754007196
03240022	51 S 22	1/2 " Dop Maat mm L.83mm	4018754007189

GTIN-code.

