



Doppen metrisch, 1"

60

Artikelnr. **06010034**
GTIN **4018754009893**
Model **60 34**



Aanwijzing.

1 " Dop Maat 34mm L.67mm


Eigenschappen.

- DIN 3124/ISO 2725-1
- AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 36, verchromd

Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel

Dubbel-zeskant
AS-drive

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)

65

Breedte mm (IFS)

47

Aandrijving vierkant binnen (inch)	1 "	Hoogte mm (IFS)	47
d1	47 mm	Lengte (verpakt, mm)	100
d2	43 mm	Breedte (verpakt, mm)	75
d3	31 mm	Hoogte (verpakt, mm)	50
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1	Volume (verpakt, dm3)	0.375 dm3
Lengte mm (L)	67 mm	Artikelnr.	06010034
Sleutelplaatdikte [mm]	34 mm	Gewicht (bruto, KG)	0,796
t1	24 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
t2	34 mm	Gewicht PVC (KG)	0,006
		GTIN	4018754009893
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	2
		Gewicht (g)	398 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
06010030	60 30	1 " Dop Maat 30mm L.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Dop Maat 32mm L.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Dop Maat 34mm L.67mm	4018754009893
06010036	60 36	1 " Dop Maat 36mm L.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Dop Maat 41mm L.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Dop Maat 46mm L.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Dop Maat 50mm L.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Dop Maat 55mm L.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Dop Maat 60mm L.90mm	4018754009954

GTIN-code.



