

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m/ft·lb)

730/10 Quick



Réf. n° **50184010**
 GTIN **4018754266203**
 Modèle **730/10 QUICK**



Désignation.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Lg. 370mm

Avantages.

Réglage du flash grâce à des leviers de serrage faciles à actionner dans la poignée, loupe intégrée pour une meilleure lisibilité de la valeur réglée

Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique doté d'une cavité pour les pouces et d'une poignée tournante optimisée pour un travail sans fatigue

Avec certificat d'étalonnage, écart d'affichage de $\pm 4\%$

Efficace. Pas de remise à « 0 » nécessaire puisque le dispositif de mesure n'est sollicité que lors de l'opération de serrage

Clé dynamométriques de déclenchement avec prise pour outils de prise interchangeable, signal d'arrêt double (perceptible et audible), combinaison gauche par retournement des outils de prise

Points forts du produit.



Rapide.

Réglage rapide et facile grâce à un levier de blocage intégré dans le manche. Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique avec repose-pouce - pour un changement rapide et sûr du couple de consigne.



Simple.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.



PROTÉGÉE.

Protégé contre la saleté et les impuretés, le mécanisme logé à l'intérieur de la clé est particulièrement résistant à l'usure.

Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



Certificat de calibration usine (calibration ISO)

Nos outils dynamométriques, capteurs de mesure et dispositifs de contrôle sont livrés avec un certificat de calibration d'usine conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2 et à la norme DKD-R 10-8 pour la traçabilité des dispositifs de mesure.



Système de lame flexible à faible usure


Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles avec ressorts hélicoïdaux, la lame flexible n'est pas précontrainte à l'état déchargé, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.



Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Graduation de l'échelle ft·lb	2,5 ft·lb
Graduation de l'échelle N·m	2,5 N·m
Plage de mesure N·m	20-100 N·m
Plage de mesure ft·lb	15-72,5 ft·lb
Largeur mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Dim.	10
Taille du porte-outil [carré intérieur]	9 x 12 mm
Hauteur mm (h)	23 mm
Longueur mm (L)	370 mm
Longueur fonctionnelle	343 mm
SF	17,5 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	371
Largeur	42
Hauteur mm (IFS)	35
Longueur (emballé, mm)	398
Largeur (emballé, mm)	55
Hauteur (emballé, mm)	52
Volume (emballé, dm ³)	1.13828 dm ³
Réf. n°	50184010
Poids (brut, kg)	1,055
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754266203
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	936 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730/5 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Lg. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Lg. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730/12 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Lg. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730/20 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Lg. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730/30 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Lg. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730/40 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Lg. 590mm	4018754268887

50184065	730/65 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730/65 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Lg. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730II/65 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Lg. 897mm	4018754268900

Code GTIN.



Accessoires.



58240010
Embout carré

Images.

