



Momentschroevendraaier, elektromechanisch

TORSIOTRONIC 3 no battery

Artikelnr. 96511730
GTIN 4018754299447
Model TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY



Aanwijzing.

Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 3 no battery Meetb. 30-300 cN·m 1/4 "

Eigenschappen.

- aanwijzend en klikkend
- geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoeck van slechts 4,5° en dus voor zeer fijn werk-ideaal voor moeilijk bereikbare verbindingen
- na de klik voorkomt het doorslipmechanisme het onbedoeld overschrijden van het ingestelde aanhaalmoment en het overtrekken van de bout
- duidelijke weergave van alle relevante informatie op een helder en batterijvriendelijk OLED-kleurendisplay – leesbaar vanuit vrijwel elke hoek
- optische evaluatie van het boutverbinding door verkeerslichtkleuren in het display en LEDs aan de zijkant
- menu in verschillende talen
- lange levensduur van de batterij met batterijvriendelijke stand-by modus. De batterijen zijn snel en gemakkelijk te vervangen.
- slaat tot 2.500 boutverbindingen en sequenties op voor later uitlezen en documenteren op de pc met behulp van een geïntegreerde micro-USB-interface
- instelmoment en toleranties voor de evaluatie van de gemeten waarden kunnen individueel worden ingesteld
- korte inwerktijd dankzij bijna vanzelfsprekende bediening en een gemakkelijk te begrijpen menustructuur
- drie bedrijfsmodi (klik, track, peak hold)
- optisch, akoestisch en haptisch stopsignaal
- de ergonomisch geoptimaliseerde balgreep maakt moeiteloos werken mogelijk en is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en skydrol
- voor links- en rechtsomgebruik
- met 1/4"-buitenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor 1/4" doppen
- met 1/4" binnenvierkant in het uiteinde van de greep (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor het monteren van een 1/4" T-greep
- meeteenheden: c·Nm, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- inbegrepen bij aflevering: software SENSOMASTER 4, USB-kabel, bithouder, T-greep (gr. 10)
- geleverd met lithiumbatterij 3.6 V, type 18650, verpakt volgens UN 3480
- gepatenteerd
- certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- in een stevig kunststoffen doos

- weergave-afwijking $\pm 4\%$

Voordelen.

indicatief en activerend

Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.

Technische kenmerken.

Meetbereik N·m	0,3-3 N·m
Meetbereik cN·m	30-300 cN·m
Meetbereik ft·lb	0,2-2,3 ft·lb
Meetbereik in·lb	2,6-26,6 in·lb
Meetbereik in·oz	42-425 in·oz
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Binnenzeskant [inch]	1/4 "
Lengte mm (L)	317 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	420
Breedte mm (IFS)	225
Hoogte mm (IFS)	65
Lengte (verpakt, mm)	420
Breedte (verpakt, mm)	225
Hoogte (verpakt, mm)	65
Volume (verpakt, dm ³)	6.1425 dm ³
Artikelnr.	96511730
Gewicht (bruto, KG)	1,594
Gewicht PAP (KG)	0,150
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754299447
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	524 g

Onderdelenlijst.



11180010
Bit-houder



83826781
Inzetstuk voor
momentsleutelset



51070030
Koppelschroevendraaie
r



81271013
Gereedschapskisten



51110057
USB-kabel

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96510712	TORSIOTRONIC 1,2	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 1,2 Meetb. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299393
96510730	TORSIOTRONIC 3	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 3 Meetb. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299409
96510760	TORSIOTRONIC 6	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 6 Meetb. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299416
96510700	TORSIOTRONIC 10	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 10 Meetb. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299386
96511712	TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 1,2 no battery Meetb. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299430
96511730	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 3 no battery Meetb. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299447
96511760	TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 6 no battery Meetb. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299454
96511700	TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY	Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 10 no battery Meetb. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299423

GTIN-code.



Accessoires.



54100062
Lithium 2 lader