

## Clé dynamométrique MANOSKOP

### 730R Quick



Réf. n° **96504004**  
 GTIN **4018754311361**  
 Modèle **730R/4 QUICK**



#### Désignation.

Clé dynamométrique 730R Quick 8-40N·m 3/8" Lg. 285mm

#### Caractéristiques.

- 4-20 N·m
- Empreinte 3/8"
- À déclenchement
- Logement pour outils enfichables interchangeables
- Verrouillage de sécurité QuickRelease
- Affichage instantané en contrôlant le levier de blocage à actionner légèrement
- Élément de réglage antidérapant, de forme ergonomique avec des renforcements pour le pouce
- Loupe intégrée à la fenêtre de lecture
- Poignée optimisée pour un travail sans fatigue
- Double signal d'arrêt
- Pas de remise à « 0 » nécessaire puisque le dispositif de mesure n'est sollicité que lors de l'opération de serrage
- Serrage vers la gauche en tournant les outils enfichables
- La poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration
- Calibrage à l'aide du dispositif de calibrage perfectControl réf. 7794 ou du système de calibrage réf. 7706. Le cas échéant réajustement sans démontage
- Avec certificat
- Écart d'affichage  $\pm 4\%$

#### Avantages.

4-20 N·m

## Points forts du produit.



### Rapide.

Réglage rapide et facile grâce à un levier de blocage intégré dans le manche. Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique avec repose-pouce - pour un changement rapide et sûr du couple de consigne.

### Simple.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.



## Technologies et caractéristiques de performance.



### Système de lame flexible à faible usure

Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles avec ressorts hélicoïdaux, la lame flexible n'est pas précontrainte à l'état déchargé, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.

## Attributs techniques.

Graduation de l'échelle N·m	1 N·m
Plage de mesure N·m	8-40 N·m
Plage de mesure ft·lb	- ft·lb
Carré de sortie extérieur (pouces)	3/8
Largeur mm (b)	55 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Dim.	4
Taille du porte-outil [carré intérieur]	9 x 12 mm
Hauteur mm (h)	55 mm
Longueur mm (L)	285 mm
Longueur fonctionnelle	200,8 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	285
Largeur	55
Hauteur mm (IFS)	55
Longueur (emballé, mm)	285
Largeur (emballé, mm)	55
Hauteur (emballé, mm)	55
Volume (emballé, dm <sup>3</sup> )	0.862125 dm <sup>3</sup>
Réf. n°	96504004
Poids (brut, kg)	0,624
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754311361
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	642 g

## Liste de pièces.



91100546

Douille d'emballage  
pivotante

50184004

Clé dynamométrique  
Service MANOSKOP®  
(N·m)

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Clé dynamométrique 730R Quick 2-10N·m 1/4" Lg. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 4-20N·m 3/8" Lg. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 8-40N·m 3/8" Lg. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 6-50N·m 3/8" Lg. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 20-100N·m 1/2" Lg. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 25-130N·m 1/2" Lg. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 40-200N·m 1/2" Lg. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 60-300N·m 1/2" Lg. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 80-400N·m 3/4" Lg. 675mm	4018754269525
96504565	730R/65 QUICK	Clé dynamométrique 730R Quick 130-650N·m 3/4" Lg. 1125mm	4018754269563

## Code GTIN.



## Images.

