

Drehmomentschlüssel Service/ Serien MANOSKOP®

730DR



Art.-Nr. 96501820

GTIN 4018754175659

Modell 730DR/20



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® 730DR 20-200N·m 1/2" L.
595mm

Eigenschaften.

- patentierte elektromechanische Auslösung
- akustisches und optisches Auslösesignal
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle Einstellung über praktische Tastatur
- automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
- Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
- kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
- Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
- Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
- verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
- optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
- zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
- Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
- USB-Schnittstelle
- automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
- Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V
- Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V können verwendet werden
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 2\%$, ± 1 digit**

Produkt-Highlights.



Optimal.

Das MANOSKOP® 730D zeigt das tatsächlich aufgebrachte Drehmoment nach dem Auslösen an. Der Anwender hat dadurch die Möglichkeit, seine Arbeitsweise zu optimieren.



Lesefreundlich.

Das LCD-Display ist gut abzulesen und bewertet den Schraubfall optisch durch farbige Anzeigen. Über die auf vier Tasten reduzierte Tastatur erfolgen alle Einstellungen schnell und einfach.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

Technische Attribute.

Messbereich N·m	20-200 N·m
Messbereich ft·lb	15-150 ft·lb
Messbereich in·lb	180-1800 in·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Anzahl Zähne	60
Einstell-Anzeigeauflösung N·m	0,5/0,1 N·m
Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb	0,5/0,1 ft·lb
Einstell-Anzeigeaufl. in·lb	5/1,0 in·lb

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	685
Breite mm (IFS)	95
Höhe mm (IFS)	74
Länge (verpackt, mm)	685
Breite (verpackt, mm)	95
Höhe (verpackt, mm)	74
Volumen (verpackt, dm ³)	4.81555 dm ³
Art.-Nr.	96501820
Gewicht (brutto, kg)	2,525

Batterie-Typ	Mignon (AA) 1,5V	Gewicht PAP (kg)	0,130
Breite mm (b)	95 mm	Gewicht PVC (kg)	0,000
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	GTIN	4018754175659
Gewicht mit Kasten	2198 g	Ursprungsland AWR	GERMANY
Gr.	20	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm	WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Höhe mm (h)	74 mm	Zolltarifnr.	82041100
Länge mm (L)	595 mm	Packnorm	1
MA N·m	20 N·m	Gewicht (g)	1663 g
Nennwert N·m	200 N·m		

Stückliste.



81370003
Kunststoffkasten, leer

83071002
Einlage
f.Kunststoffkasten

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96501810	730DR/10	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® 730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm	4018754240067

96501800 730DR/100

Drehmomentschlüssel Service/Serien
MANOSKOP® 730DR 100-1000N·m 3/4"
L. 1439mm

4018754240050

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal