

Llaves dinamométricas service/serie MANOSKOP® con el útil acoplable carraca reversible

730DR



Núm. art. **96501840**
GTIN **4018754175666**
Modelo **730DR/40**



Designación.

Llaves dinamométricas de servicio/serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" Long. 738mm

Descripción.

- Señal de disparo perceptible y audible
- Toma para herramientas intercambiables
- QuickRelease-. bloqueo de seguridad
- ajuste rápido mediante práctico teclado
- corrección automática del par de apriete tras introducir un tamaño de puntada desviado
- protección contra sobrecarga mediante señal de aviso acústica y óptica
- sin ajuste involuntario gracias al bloqueo automático de la llave
- función de visualización también para pares de apriete en sentido antihorario
- unidades de medida: N·m, ft·lb, in·lb
- se pueden ajustar diferentes límites de tolerancia en función del caso de apriete
- evaluación óptica del caso de apriete mediante indicación verde y roja de la pantalla
- seguridad adicional de los preajustes (modo de función, valor de disparo o valor nominal, unidad de medida, valor de tolerancia, almacenamiento, calibre de desviación) mediante código PIN
- almacenamiento de hasta 7. 500 datos de atornillado
- Interfaz USB
- indicación automática de la próxima fecha de calibración
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® n.º 7794 o el sistema de calibración n.º 7706
- Mango de 2 componentes con zona blanda verde agradable a la mano (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)
- Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
- En estuche de plástico resistente (tamaño 40-100 en estuche de chapa de acero)
- Patentado
- Suministrado con 2 pilas Mignon de 1,5 V. Se pueden utilizar pilas recargables Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.
- **Desviación de la pantalla ± 2 %, ± 1 dígito**

Ventajas.

Señal de disparo que se siente y se oye

Destacados de productos.



Excelente.

Tras el disparo la MANOSKOP® 730D indica el par de apriete aplicado realmente, lo que permite al usuario optimizar su modo de trabajo.



De fácil lectura.

La pantalla LC se lee con claridad y evalúa de forma visual la tarea de atornillado mediante indicaciones en color. El teclado reducido a cuatro teclas permite efectuar todos los ajustes de manera rápida y sencilla.

Tecnologías y prestaciones.



Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol. La flecha de la palanca indica el sentido de funcionamiento.

Atributos técnicos.

Rango de medición N·m	40-400 N·m
Rango de medición ft·lb	30-300 ft·lb
Rango de medición in·lb	360-3600 in·lb

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	1050
Anchura mm (IFS)	140
Altura mm (IFS)	105
Longitud (empaquetada, mm)	1050

Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	3/4	Anchura (empaquetada, mm)	140
Número de dientes	60	Altura en pulgadas	105
Resolución del indicador de ajuste N·m	1,0/0,1 N·m	Volumen (envasado, dm3)	15.435 dm3
Resolución del indicador de ajuste ft·lb	1,0/0,1 ft·lb	Núm. art.	96501840
Resolución del indicador de ajuste in·lb	10/1,0 in·lb	Peso (bruto, kg)	5,500
Tipo de batería	Mignon (AA) 1,5V	Peso PAP (kg)	0,500
Anchura mm (b)	83 mm	Peso PVC (kg)	0,000
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	GTIN	4018754175666
Peso con caja	4722 g	País de origen AWR	GERMANY
Tam.	40	Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	14 x 18 mm	RAEE/Ley eléctrica	Großgeräte B2C
Altura mm (h)	70 mm	Arancel de aduanas núm.	82041100
Longitud mm (L)	738 mm	Norma de embalaje	1
MA N·m	40 N·m	Peso	2232 g
Valor nominal N·m	400 N·m		

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
96501810	730DR/10	Llaves dinamométricas de servicio/ serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" Long. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Llaves dinamométricas de servicio/ serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" Long. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Llaves dinamométricas de servicio/ serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" Long. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Llaves dinamométricas de servicio/ serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" Long. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Llaves dinamométricas de servicio/ serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" Long. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Llaves dinamométricas de servicio/ serie MANOSKOP 730DR 80-800N·m 3/4" Long. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Llaves dinamométricas de servicio/ serie MANOSKOP 730DR 100-1000N·m 3/4" Long. 1439mm	4018754240050

Código GTIN.

