



Laborietransducer til momentnøgler og momentskruetrækkere

7728-40

Art. nr. 96524040

GTIN 4018754239405

Model 7728-40



Betegnelse.

Laborietransducer 40N·m-400N·m Indvendig firkantet 3/4" D.156mm

Egenskaber.

- patenteret
- til laboratorieformål
- optimerede måleområder
- til kalibrering af momentnøgler og momentskrueværktøj med
- kan anvendes med perfectControl®-kalibreringsindretning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706
- høj nøjagtighed gennem måleværdi bearbejdelse og digitalisering direkte i transduceren
- med kvalitets-præcisionsstikforbindelse med automatlås
- ufølsom overfor tværkræfter pga. specielt flad byggemåde
- med DAkKS-kalibreringscertifikat
- **max. afvigelse på ± 0,5 % af måleværdien**
- mere præcise oplysninger på forespørgsel
- levering i stabil kunststofkuffert

Fordele.

patenteret

Teknologier og funktioner.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.

**DAkKS-kalibreringscertifikat**

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr har et officielt, internationalt anerkendt kalibreringscertifikat i overensstemmelse med kravene i DIN EN ISO/IEC 17025:2018, hvor sporbarheden sikres af vores in-house DAkKS-akkrediterede kalibreringslaboratorium.

Tekniske egenskaber.

Indvendig firkant [tommer]	3/4 "
Displayafvigelse +/- 0,5% af den målte værdi N·m	40-400
Vis afvigelse +/- 0,25% af den målte værdi N·m	80-400
Displayafvigelse +/- 0,5% af den målte værdi in·lb	354-3540
Displayafvigelse +/- 0,5% af den målte værdi ft·lb	30-295
d	156 mm
Vægt med kasse	5507 g
Str.	40
MA N·m	40 N·m
Nominel værdi N·m	400 N·m

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	300
Bredde mm. (IFS)	245
Højde mm. (IFS)	100
Længde (pakket, mm.)	300
Bredde (pakket, mm.)	245
Højde (pakket, mm.)	100
Volym (förpackad, dm3)	7.35 dm3
Art. nr.	96524040
Vægt (brutto, kg)	5,972
Vægt PAP (kg)	0,092
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754239405
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Toldtarif nr.	90319000
Pakkestandard	1
Vægt (g)	4846 g

Stykliste.

81500003

Plastkasse, tom

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelsen	GTIN
96524011	7728-1S	Laboratorietransduce 1N·m-10N·m Indvendig firkantet 1/4" D.120mm	4018754239382
96524001	7728-1	Laboratorietransduce 1N·m-10N·m Indvendig firkantet 1/4" D.120mm	4018754239337
96524002	7728-2	Laboratorietransduce 2N·m-20N·m Indvendig firkantet 1/4" D.120mm	4018754239344
96524004	7728-4	Laboratorietransduce 4N·m-40N·m Indvendig firkantet 3/8" D.120mm	4018754239351
96524006	7728-6	Laboratorietransduce 6N·m-60N·m Indvendig firkantet 3/8" D.120mm	4018754239368
96524010	7728-10	Laboratorietransduce 10N·m-100N·m Indvendig firkantet 3/8" D.120mm	4018754239375
96524020	7728-20	Laboratorietransduce 20N·m-200N·m Indvendig firkantet 1/2" D.120mm	4018754239399
96524040	7728-40	Laboratorietransduce 40N·m-400N·m Indvendig firkantet 3/4" D.156mm	4018754239405
96524065	7728-65	Laboratorietransduce 65N·m-650N·m Indvendig firkantet 3/4" D.156mm	4018754239412
96524080	7728-80	Laboratorietransduce 80N·m-800N·m Indvendig firkantet 3/4" D.156mm	4018754239429
96524100	7728-100	Laboratorietransduce 100N·m-1000N·m Indvendig firkantet 3/4" D.156mm	4018754239436
96524300	7728-300	Laboratorietransduce 300N·m-3000N·m Indvendig firkantet 1 1/2" D.195mm	4018754239443

GTIN-kode.



Tilbehør.



52110054
Kabel



96583631
USB-adapter og kabel
med software
TorkMaster