



Cacciavite dinamometrici elettromeccanici

TORSIOTRONIC 1,2

Nr. art **96510712**
GTIN **4018754299393**
Modello **TORSIOTRONIC 1,2**



Designazione.

Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 1,2 Range Mis. 12-120 cN·m 1/4 "

Descrizione.

- a indicazione e a scatto
- cricchetto integrato con 80 denti per un angolo di lavoro di soli 4,5° e quindi adatto per lavorare con particolare precisione; ideale per collegamenti a vite difficili da raggiungere
- dopo lo scatto, il meccanismo di scorrimento impedisce il superamento accidentale della coppia di serraggio impostata e il sovraserraggio della vite
- visualizzazione chiara di tutte le informazioni rilevanti su un display a colori OLED luminoso e a risparmio energetico, leggibile praticamente da ogni angolazione
- valutazione ottica del serraggio delle viti con i colori del semaforo nel display e LED laterali
- visualizzazione in diverse lingue
- lunga durata della batteria con modalità standby a risparmio energetico. Le batterie sono veloci e facili da cambiare
- memorizza fino a 2.500 processi di avvitatura e sequenze per la lettura successiva e la documentazione sul PC tramite un'interfaccia micro-USB integrata
- è inoltre possibile impostare individualmente coppie target e tolleranze per la valutazione del valore misurato
- brevi tempi di familiarizzazione grazie a elementi di comando intuitivi e a una struttura del menu di facile comprensione
- tre modalità operative (Click, Track, Peak Hold)
- segnale di arresto visivo, acustico e tattile
- l'impugnatura arrotondata ergonomicamente ottimizzata consente di lavorare senza accusare fatica ed è allo stesso tempo resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e fluidi a base di fosfati (skydrol)
- serraggio sinistrorso e destrorso
- con quadrato esterno da 1/4" (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) per l'applicazione di inserti per chiavi a bussola da 1/4"
- con quadrato interno da 1/4" nell'impugnatura (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) per attacco di un'impugnatura a T da 1/4"
- unità di misura: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- la dotazione comprende: Software SENSOMASTER 4, cavo USB, supporto per punte, impugnatura (misura 10)
- la dotazione comprende batteria al litio da 3,6 V, tipo 18650, confezionata in base alla norma UN 3480

- brevettato
- certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
- in robuste cassette di plastica
- **scostamento di indicazione ± 4**

Vantaggi.

a quadrante/a scatto

Tecnologie e caratteristiche.



Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.

Attributi tecnici.

Campo di misura N·m	0,12-1,2 N·m
Campo di misura cN·m	12-120 cN·m
Campo di misura ft·lb	0,08-0,885 ft·lb
Campo di misura in·lb	1,06-10,7 in·lb
Campo di misura in·oz	16,9-169,9 in·oz
Tipo di batteria	Lithium 3,6V, Typ 18650
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Esagono incassato [pollici]	1/4 "
Lunghezza mm (L)	317 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	415
Larghezza mm (IFS)	228
Altezza mm (IFS)	65
Lunghezza (imballata, mm)	415
Larghezza (imballata, mm)	228
Altezza (imballata, mm)	65
Volume (imballato, dm ³)	6.1503 dm ³
N° Art.	96510712
Peso (lordo, kg)	1,642
Peso PAP (kg)	0,150
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754299393
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	Kleingeräte B2C
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	569 g

Elenco delle parti.



11180010
Porta bit



83826781
Inserto per set di chiavi
dinamometriche



51070012
Cacciavite
dinamometrico



81271013
Cassetta assortimento



51110057
Cavo USB

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96510712	TORSIOTRONIC 1,2	Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 1,2 Range Mis. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299393
96510730	TORSIOTRONIC 3	Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 3 Range Mis. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299409
96510760	TORSIOTRONIC 6	Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 6 Range Mis. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299416
96510700	TORSIOTRONIC 10	Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 10 Range Mis. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299386
96511712	TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY	Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 1,2 no battery Range Mis. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299430
96511730	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY	Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 3 no battery Range Mis. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299447
96511760	TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY	Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 6 no battery Range Mis. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299454
96511700	TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY	Giraviti dinamometrici elettromeccanici TORSIOTRONIC 10 no battery Range Mis. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299423

Codice GTIN.



Accessori.



54100062
Caricabatterie Lithium
2