

Insteekringsleutel

732G/10



Artikelnr. 58620010
GTIN 4018754141326
Model 732G/10 10



Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschappen.

- HPQ®-high performance staal, gebruieneerd
- Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel| <!-- (zie aanwijzing pag. [170524]) -->

Voordelen.

HPQ®-high-performance staal, gebruieneerd

Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	15.6 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	8 mm
S	45 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	10 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	80
Breedte mm (IFS)	25
Hoogte mm (IFS)	12
Lengte (verpakt, mm)	80
Breedte (verpakt, mm)	25
Hoogte (verpakt, mm)	12
Volume (verpakt, dm ³)	0.024 dm ³
Artikelnr.	58620010
Gewicht (bruto, KG)	0,045
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754141326
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	45 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58620007	732G/10 7	Insteekringsleutel Maat 7mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141296
58620008	732G/10 8	Insteekringsleutel Maat 8mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141302
58620009	732G/10 9	Insteekringsleutel Maat 9mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141319
58620010	732G/10 10	Insteekringsleutel Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141326
58620013	732G/10 13	Insteekringsleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754141333

GTIN-code.



