

Llave dinamométrica

730R Quick



Núm. art. **96504010**
GTIN **4018754269495**
Modelo **730R/10 QUICK**



Designación.

Llaves dinamométricas 730R Quick 20-100N·m 1/2" Long. 430mm

Descripción.

- Disparo
- No es necesario el reajuste a "0", ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
- Toma para herramientas enchufables intercambiables
- Bloqueo de seguridad QuickRelease
- Ajuste del destornillador mediante una palanca de apriete de fácil manejo en el mango
- Forma ergonómica, Elemento de ajuste antideslizante con hueco para el pulgar
- Mango de bola optimizado para trabajar sin fatiga
- Doble señal de parada
- Doble escala N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb
- A petición, también disponible como versión N·m sin escala doble
- Apretado a la izquierda girando las herramientas enchufables
- Continuación de la carga después de la liberación o cargas en contra de la dirección funcional, por ejemplo. con tornillos atascados, no actúe sobre el mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido de daños
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® n° 7794 o con el sistema de calibración n° 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
- Certificación según DIN EN ISO 6789-2:2017
- Desviación de la pantalla $\pm 4 \%$

Ventajas.

con disparo

Destacados de productos.



RÁPIDA.

Ajuste relámpago mediante la palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento, con depresión para el dedo pulgar, para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura.



SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.

Tecnologías y prestaciones.



Sistema de varilla flexible de bajo desgaste

Esta llave dinamométrica está equipada con un sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión. A diferencia de las llaves dinamométricas convencionales con resortes helicoidales, la barra flexible no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.

Atributos técnicos.

| | |
|--|------------------------|
| División de escala N·m | 2,5 N·m |
| Rango de medición N·m | 20-100 N·m |
| Rango de medición ft·lb | 15-72,5 ft·lb |
| Salida cuadradillo exterior (pulgadas) | 1/2 |
| Anchura mm (b) | 55 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Tam. | 10 |
| Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior] | 9 x 12 mm |
| Altura mm (h) | 55 mm |
| Longitud mm (L) | 430 mm |
| LF | 343 mm |

Datos logísticos.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 430 |
| Anchura mm (IFS) | 55 |
| Altura mm (IFS) | 55 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 430 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 55 |
| Altura en pulgadas | 55 |
| Volumen (envasado, dm ³) | 1.30075 dm ³ |
| Núm. art. | 96504010 |
| Peso (bruto, kg) | 1,190 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,116 |
| GTIN | 4018754269495 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 1190 g |

Lista de piezas.



50184010
Llave dinamométrica
MANOSKOP

Variantes.

| Núm. art. | Núm. de modelo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|----------------------|---|---------------|
| 96501054 | 730R/2-1 Quick | Llaves dinamométricas 730R Quick 2-10N·m 1/4" Long. 250mm | 4018754339976 |
| 96504002 | 730R/2 QUICK | Llaves dinamométricas 730R Quick 4-20N·m 3/8" Long. 255mm | 4018754311354 |
| 96504004 | 730R/4 QUICK | Llaves dinamométricas 730R Quick 8-40N·m 3/8" Long. 285mm | 4018754311361 |
| 96504005 | 730R/5 QUICK | Llaves dinamométricas 730R Quick 6-50N·m 3/8" Long. 380mm | 4018754269488 |
| 96504010 | 730R/10 QUICK | Llaves dinamométricas 730R Quick 20-100N·m 1/2" Long. 430mm | 4018754269495 |
| 96504012 | 730R/12 QUICK | Llaves dinamométricas 730R Quick 25-130N·m 1/2" Long. 475mm | 4018754269501 |
| 96504020 | 730R/20 QUICK | Llaves dinamométricas 730R Quick 40-200N·m 1/2" Long. 530mm | 4018754269518 |
| 96504030 | 730R/30 QUICK | Llaves dinamométricas 730R Quick 60-300N·m 1/2" Long. 590mm | 4018754326006 |
| 96504040 | 730R/40 QUICK | Llaves dinamométricas 730R Quick 80-400N·m 3/4" Long. 675mm | 4018754269525 |
| 96504565 | 730R/65 QUICK | Llaves dinamométricas 730R Quick 130-650N·m 3/4" Long. 1125mm | 4018754269563 |

Código GTIN.



4 018754 269495

Fotos.

