

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP®

730DR



Artikelnr. **96501810**
GTIN **4018754175642**
Model **730DR/10**



Aanwijzing.

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501 mm

Eigenschappen.

- Voelbaar en hoorbaar trekkersignaal
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease- veiligheidsvergrendeling
- snelle instelling via praktisch toetsenbord
- automatisch correct aandraaimoment na invoer van een afwijkende steekmaat
- overbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal
- geen onbedoelde instelling door automatische sleutelvergrendeling
- displayfunctie ook voor draaimomenten tegen de klok in
- meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
- verschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld afhankelijk van het aanhaalgeval
- optische evaluatie van het aanhaalgeval door groene en rode indicatie van het display
- extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, trigger- of setpointwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslag, afwijkende meter) door PIN-code
- opslag van max. 7. 500 schroefgegevens
- USB-interface
- automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum
- kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706
- 2-componenten handvat met handvriendelijke, groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
- Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- In stevige kunststof koffer (maat 40-100 in plaatstalen koffer)
- Gepatenteerd
- Geleverd met 2 Mignon batterijen 1,5 V. Mignon NiMH oplaadbare batterijen AA/ LR6, 1,2 V, kunnen worden gebruikt.
- **Displayafwijking ± 2 %, ± 1 cijfer**

Hoogtepunten van het product.



Optimaal.

De MANOSKOP® 730D geeft het daadwerkelijk aangehaalde moment na de klik weer. De gebruiker heeft daardoor de mogelijkheid zijn werkwijze te optimaliseren.



Afreesvriendelijk.

Het LC-display is goed afleesbaar en evalueert de boutverbinding optisch d.m.v. verschillende kleuren. M.b.v. slechts 4 knoppen kan de momentsleutel snel en eenvoudig worden ingesteld.

Technologieën en kenmerken.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

Technische kenmerken.

Meetbereik N·m	10-100 N·m
Meetbereik ft·lb	7,4-75 ft·lb
Meetbereik in·lb	90-900 in·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
Aantal tanden	60
Resolutie display instellen N·m	0,2/0,1 N·m
Resolutie scherm ft·lb instellen	0,2/0,1 ft·lb
Resolutie scherm in·lb instellen	2/1,0 in·lb

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	560
Breedte mm (IFS)	95
Hoogte mm (IFS)	74
Lengte (verpakt, mm)	560
Breedte (verpakt, mm)	95
Hoogte (verpakt, mm)	74
Volume (verpakt, dm ³)	3.9368 dm ³
Artikelnr.	96501810
Gewicht (bruto, KG)	2,000

Type batterij	Mignon (AA) 1,5V	Gewicht PAP (KG)	0,095
Breedte mm (b)	95 mm	Gewicht PVC (KG)	0,000
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	GTIN	4018754175642
Gewicht met doos	1657 g	Land van oorsprong AWR	GERMANY
Gr.	10	Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm	WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Hoogte mm (h)	74 mm	Douanetarief nr.	82041100
Lengte mm (L)	501 mm	Verpakkingsstandaard	1
MA N·m	10 N·m	Gewicht (g)	1232 g
Nominale waarde N·m	100 N·m		

Onderdelenlijst.



81370002
Kunststof box, leeg

83071004
Inleggen voor kunststof
koffers

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96501810	730DR/10	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm	4018754240067

96501800 730DR/100

Momentsleutel Service/serie
MANOSKOP 730DR 100-1000N·m 3/4"
L. 1439mm

4018754240050

GTIN-code.

