

## Drehmomentschlüssel Service/ Serien MANOSKOP®

730D



Art.-Nr. 96501710

GTIN 4018754180318

Modell 730D/10



### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 10-100N·m 9 x 12 mm L. 467mm

### Eigenschaften.

- patentierte elektromechanische Auslösung
- akustisches und optisches Auslösesignal
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle Einstellung über praktische Tastatur
- automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
- Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
- kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
- Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
- Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
- verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
- optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
- zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
- Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
- USB-Schnittstelle
- automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
- Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V, können verwendet werden
- 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung  $\pm 2\%$ ,  $\pm 1$  digit**



## Produkt-Highlights.



### Optimal.

Das MANOSKOP® 730D zeigt das tatsächlich aufgebrachte Drehmoment nach dem Auslösen an. Der Anwender hat dadurch die Möglichkeit, seine Arbeitsweise zu optimieren.



### Lesefreundlich.

Das LCD-Display ist gut abzulesen und bewertet den Schraubfall optisch durch farbige Anzeigen. Über die auf vier Tasten reduzierte Tastatur erfolgen alle Einstellungen schnell und einfach.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### 2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Messbereich N-m

10-100 N-m

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

500

Messbereich ft·lb	7,4-75 ft·lb	Breite mm (IFS)	90
Messbereich in·lb	90-900 in·lb	Höhe mm (IFS)	65
Einstell-Anzeigeauflösung N·m	0,2/0,1 N·m	Länge (verpackt, mm)	560
Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb	0,2/0,1 ft·lb	Breite (verpackt, mm)	95
Einstell-Anzeigeaufl. in·lb	2/1,0 in·lb	Höhe (verpackt, mm)	70
Batterie-Typ	Mignon (AA) 1,5V	Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	3.724 dm <sup>3</sup>
Breite mm (b)	28 mm	Art.-Nr.	96501710
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Gewicht (brutto, kg)	1,785
Gewicht mit Kasten	1510 g	Gewicht PAP (kg)	0,095
Gr.	10	Gewicht PVC (kg)	0,000
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm	GTIN	4018754180318
Höhe mm (h)	23 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Länge mm (L)	467 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
LF	426,5 mm	WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
MA N·m	10 N·m	Zolltarifnr.	82041100
Nennwert N·m	100 N·m	Packnorm	1
SF	17,5 mm	Gewicht (g)	1085 g

## Stückliste.



81370002  
Kunststoffkasten, leer



83071004  
Einlage  
f.Kunststoffkasten

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96501710	730D/10	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 10-100N·m 9 x 12 mm L. 467mm	4018754180318
96501720	730D/20	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 20-200N·m 14 x 18 mm L. 548mm	4018754180325
96501740	730D/40	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 40-400N·m 14 x 18 mm L. 688mm	4018754180332

96501765	730D/65	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 65-650N·m 14 x 18 mm L. 870mm	4018754187621
96501965	730DII/65	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 65-650N·m 22 x 28 mm L. 892mm	4018754240074
96502080	730D/80	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 80-800N·m 22 x 28 mm L. 1160mm	4018754240098
96502100	730D/100	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730D 100-1000N·m 22 x 28 mm L. 1344mm	4018754240104

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal