


Momentsleutel MANOSKOP®

730II/65 Quick



Artikelnr. 50184565
GTIN 4018754268900
Model 730II/65 QUICK



Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP 730II/65 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm

Voordelen.

trigger



Hoogtepunten van het product.



SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep.
Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het snel verschuiven van de instelschaal.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



BESCHERMD.

Het mechanisme binnen in de sleutel is extreem bestand tegen mechanische slijtage en goed beschermd tegen vuil en verontreiniging.

Technologieën en kenmerken.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



**DIN EN
ISO 6789-2**

Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)

Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



Slijtvast systeem met buigstaaf

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.




2K

2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	20 ft·lb
Schaalverdeling N·m	20 N·m
Meetbereik N·m	130-650 N·m
Meetbereik ft·lb	100-480 ft·lb
Breedte mm (b)	30.6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	II/65
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	22 x 28 mm
Hoogte mm (h)	25,6 mm
Lengte mm (L)	897 mm
LF	907 mm
SF	55 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1040
Breedte mm (IFS)	150
Hoogte mm (IFS)	80
Lengte (verpakt, mm)	1040
Breedte (verpakt, mm)	150
Hoogte (verpakt, mm)	80
Volume (verpakt, dm ³)	12.48 dm ³
Artikelnr.	50184565
Gewicht (bruto, KG)	4,104
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,041
GTIN	4018754268900
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	4104 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/5 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/12 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863

50184020	730/20 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/20 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/30 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/40 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730/65 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP 730II/65 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

GTIN-code.

