

Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

730/12 Quick

Nr. art **50184012**
GTIN **4018754268863**
Modello **730/12 QUICK**



Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/12 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Lar. 410mm

Vantaggi.


Regolazione rapida con leva di bloccaggio nell'impugnatura di semplice utilizzo, lente di ingrandimento integrata per una migliore leggibilità del valore impostato

Elemento di regolazione a forma ergonomica e antiscivolo con incavo per il pollice e impugnatura ottimizzata per lavorare senza fatica

Con certificato di calibrazione, deviazione di visualizzazione $\pm 4\%$

Efficiente. Azzeramento non necessario, visto che l'elemento di misura viene caricato solo durante il serraggio

Chiave dinamometrica rimovibile con attacco per utensili a innesto intercambiabili, doppio segnale di arresto (sensibile e udibile), serraggio in senso antiorario ruotando gli utensili a innesto



Caratteristiche del prodotto.



RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice - per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.



SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.



PROTEZIONE.

Il meccanismo, situato all'interno della chiave, è al riparo da sporco e impurità ed è particolarmente resistente all'usura.

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.



Sistema di aste flessibili a bassa usura


Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di attivazione a bassa usura con una barra di piegatura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali con molle elicoidali, l'asta flessibile non è precaricata in assenza di carico, pertanto la "molla" non deve essere riportata a "0" dopo l'uso.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Divisione in scala ft-lb	2,5 ft-lb
Divisione in scala N-m	2,5 N-m
Campo di misura N-m	25-130 N-m
Campo di misura ft-lb	20-95 ft-lb
Larghezza mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	12
Taglia del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza mm (h)	23 mm
Lunghezza mm (L)	410 mm
LF	390 mm
SF	25 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	406
Larghezza mm (IFS)	42
Altezza mm (IFS)	34
Lunghezza (imballata, mm)	434
Larghezza (imballata, mm)	51
Altezza (imballata, mm)	51
Volume (imballato, dm ³)	1.128834 dm ³
N° Art.	50184012
Peso (lordo, kg)	1,210
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268863
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	1074 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/5 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Lar. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Lar. 370mm	4018754266203

50184012	730/12 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/12 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Lar. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/20 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Lar. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/30 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Lar. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/40 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Lar. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730/65 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Lar. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730II/65 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Lar. 897mm	4018754268900

Codice GTIN.



Immagini.

