

Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z trwale wbudowaną grzechotką QuickRelease, nie jest drobnozębna

730NR

Art. nr 96502140
GTIN 4018754180523
Modelka 730NR/40 FK



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny 730NR 60-300ft-lb 3/4 Dł. 657mm

Właściwości.

- dostarczany w stabilnej walizce z tworzywa (roz. 65 w stabilnej skrzynce stalowej)
- odchyłka odczytu $\pm 4\%$

Zalety.

Odchylenie wyświetlacza $\pm 4\%$

Najważniejsze cechy produktu.



Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.



Wyraźna, precyzyjna regulacja.

Łatwa w obsłudze i czytelna podwójna skala w N·m/ft·lb umożliwi precyzyjną i łatwą regulację docelowego momentu obrotowego w celu zapewnienia niezawodnego i dokładnego zastosowania.



Uruchamianie podwójnego sygnału zatrzymania.

Po osiągnięciu docelowego momentu obrotowego MANOSKOP® 730N zapewnia zauważalny dotykowy sygnał podwójnego zatrzymania.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.



System elastycznych prętów o niskim zużyciu

Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.



QuickRelease


Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.



2-komponentowy uchwyt

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Podziałka skali ft·lb | 10 ft·lb |
| Podziałka skali N·m | 20 N·m |
| Zakres pomiarowy N·m | 80-400 N·m |
| Zakres pomiarowy ft·lb | 60-300 ft·lb |
| Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal) | 3/4 |

Dane logistyczne.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 685 |
| Szerokość mm (IFS) | 92 |
| Wysokość mm (IFS) | 70 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 685 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--|------------------------|
| b1 | 28 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 92 |
| b2 | 50 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 70 |
| Szerokość mm (b) | 92 mm | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 4.4114 dm ³ |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 | Art. nr | 96502140 |
| Precyzyjna podziałka | 2 N-m | Waga (brutto, kg) | 2,910 |
| Waga z pudełkiem | 2657 g | Waga PAP (kg) | 0,130 |
| Gr. | 40 FK | Waga PVC (kg) | 0,000 |
| Wysokość mm (h) | 70 mm | GTIN | 4018754180523 |
| Wysokość mm (h1) | 23 mm | Kraj pochodzenia AWR | GERMANY |
| Wysokość mm (h2) | 31,5 mm | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| Długość mm (L) | 657 mm | Nr taryfy celnej | 82041100 |
| LF | 564,5 mm | Standard pakowania | 1 |
| | | Waga (g) | 2122 g |

Lista części.



81370003
Skrzynia z tworzywa sztucznego, pusta

83071002
Wkładka do walizki z tworzywa sztucznego

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 96503105 | 730NR / 5FK | Klucz dynamometryczny 730NR 7-37ft·lb 3/8 Dł. 364mm | 4018754229376 |
| 96503110 | 730NR / 10FK | Klucz dynamometryczny 730NR 15-75ft·lb 1/2 Dł. 420mm | 4018754229383 |
| 96503120 | 730NR / 20FK | Klucz dynamometryczny 730NR 30-150ft·lb 1/2 Dł. 513,5mm | 4018754229390 |
| 96502140 | 730NR/40 FK | Klucz dynamometryczny 730NR 60-300ft·lb 3/4 Dł. 657mm | 4018754180523 |
| 96502265 | 730NR/65 FK-HD | Klucz dynamometryczny 730NR 100-480ft·lb 3/4 Dł. 944mm | 4018754221554 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal