

## Momentnyckel Service MANOSKOP® med fast inbyggt QuickRelease- spärrhuvud

### 730NR QR



Art. no. 96502110  
GTIN 4018754180509  
Model 730NR/10QR FK



**Label.** Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt QuickRelease-spärrhuvud  
730NR QR 20-100N·m 1/2" L. 428,5mm

**Features.**

- i robust plastväska
- spärrnyckel med QuickRelease-säkerhetslås
- **noggrannhet:  $\pm 4\%$**

## Product highlights.



### ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.



### Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m·/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.



### UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.

## Technologies and features.



### QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halskäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	2,5 ft·lb
Skalindelning N·m	10 N·m
Mätområde N·m	20-100 N·m
Mätområde ft·lb	15-75 ft·lb
Utgående fyrkant utsida (tum)	1/2

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	560
Bredd mm (IFS)	92
Höjd mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	560
Bredd (packad, mm)	92

<b>b1</b>	28 mm	<b>Höjd (packad, mm)</b>	70
<b>b2</b>	29 mm	<b>Volym (förpackad, dm3)</b>	3.6064 dm3
<b>Bredd mm (b)</b>	92 mm	<b>Art. no.</b>	96502110
<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Vikt (brutto, kg)</b>	1,730
<b>Finskalig uppdelning</b>	0,5 N·m	<b>Vikt PAP (kg)</b>	0,095
<b>Vikt med eske</b>	1554 g	<b>Vikt PVC (kg)</b>	0,000
<b>Stl.</b>	10QR FK	<b>GTIN</b>	4018754180509
<b>Höjd mm (h)</b>	70 mm	<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Höjd mm (h1)</b>	23 mm	<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Höjd mm (h2)</b>	14,5 mm	<b>Tulltaxa nr.</b>	82041100
<b>Längd mm (L)</b>	428,5 mm	<b>Förpackningsstandard</b>	1
<b>LF</b>	346,5 mm	<b>Vikt (g)</b>	1129 g

## Parts list.



81370002



83071004

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96502105	730NR/5QR FK	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt QuickRelease-spärrhuvud 730NR QR 10-50N·m 3/8" L. 372,5mm	4018754180493
96502110	730NR/10QR FK	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt QuickRelease-spärrhuvud 730NR QR 20-100N·m 1/2" L. 428,5mm	4018754180509
96502120	730NR/20QR FK	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt QuickRelease-spärrhuvud 730NR QR 40-200N·m 1/2" L. 526mm	4018754180516

## GTIN-Code.

