

## Doppelringschlüssel, metrisch

### StahlwilleSTABIL®21



Art.-Nr. 41051719  
GTIN 4018754021338  
Modell 21 17 x 19



#### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 17 x 19 mm L.185mm

#### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 837 / ISO 10103

#### Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel in gerader Ausführung mit metrischen Schlüsselweiten.

#### Technologien und Leistungsmerkmale.



##### Anti-Slip-Drive

Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



### Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a	8 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	25 mm
d2	27,6 mm
DIN	DIN 837 / ISO 10103
Länge mm (L)	185 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel
Oberfläche	verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]	17 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	19 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	185
Breite mm (IFS)	27
Höhe mm (IFS)	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	200
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	47
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0,658 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	41051719
Gewicht (brutto, kg)	0,780
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754021338
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	78 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41050607	21 6 x 7	Doppelringschlüssel SW 6 x 7 mm L.100mm	4018754021222
41050809	21 8 x 9	Doppelringschlüssel SW 8 x 9 mm L.115mm	4018754021239
41050810	21 8 x 10	Doppelringschlüssel SW 8 mm L.115mm	4018754021246
41051011	21 10 x 11	Doppelringschlüssel SW 10 x 11 mm L.130mm	4018754021253
41051213	21 12 x 13	Doppelringschlüssel SW 12 x 13 mm L.150mm	4018754021260
41051317	21 13 x 17	Doppelringschlüssel SW 13 x 17 mm L.165mm	4018754021291
41051415	21 14 x 15	Doppelringschlüssel SW 14 x 15 mm L.165mm	4018754021307
41051617	21 16 x 17	Doppelringschlüssel SW 16 x 17 mm L.170mm	4018754021314
41051719	21 17 x 19	Doppelringschlüssel SW 17 x 19 mm L.185mm	4018754021338
41051819	21 18 x 19	Doppelringschlüssel SW 18 x 19 mm L.185mm	4018754021345
41051821	21 18 x 21	Doppelringschlüssel SW 18 x 21 mm L.210mm	4018754021352
41051922	21 19 x 22	Doppelringschlüssel SW 19 x 22 mm L.210mm	4018754021369
41052022	21 20 x 22	Doppelringschlüssel SW 20 x 22 mm L.210mm	4018754021376
41052124	21 21 x 24	Doppelringschlüssel SW 21 x 24 mm L.235mm	4018754021390
41052427	21 24 x 27	Doppelringschlüssel SW 24 x 27 mm L.290mm	4018754021406
41052732	21 27 x 32	Doppelringschlüssel SW 27 x 32 mm L.320mm	4018754085187
41053032	21 30 x 32	Doppelringschlüssel SW 30 x 32 mm L.325mm	4018754021420
41053034	21 30 x 34	Doppelringschlüssel SW 30 x 34 mm L.325mm	4018754021437

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal