

Llaves con boca en estrella VDE

12161 VDE



Núm. art. **44190022**

GTIN **4018754254071**

Modelo **12161 VDE 22**



Designación.

Llave de anillo VDE SW 22mm

Descripción.

- Chrome-Alloy-Steel, cromadas
- aislamiento VDE hasta 1000 V
- DIN EN 60900
- a prueba de sacudidas eléctricas según IEC 900 - AC/1000 V

Ventajas.

DIN EN 60900

Tecnologías y prestaciones.



Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	19 mm
d	36,3 mm
DIN	DIN EN 60900
Longitud mm (L)	254,2 mm
Anchura de los planos 1 [mm]	22 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	255
Anchura mm (IFS)	35
Altura mm (IFS)	15
Longitud (empaquetada, mm)	300
Anchura (empaquetada, mm)	100
Altura en pulgadas	20
Volumen (envasado, dm3)	0.6 dm3
Núm. art.	44190022
Peso (bruto, kg)	0,250
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754254071
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	238 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
44190010	12161 VDE 10	Llave de anillo VDE SW 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE 13	Llave de anillo VDE SW 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	Llave de anillo VDE SW 14mm	4018754254040

44190017	12161 VDE 17	Llave de anillo VDE SW 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	Llave de anillo VDE SW 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	Llave de anillo VDE SW 22mm	4018754254071

Código GTIN.

