



7728-100

Art. no. 96524100
GTIN 4018754239436
Model 7728-100



Label. 100N·m-1000N·m Invändig fyrkant 3/4" D.156mm

Features.

- patenterad
- för användning i laboratorier
- med optimerade mätområden
- för kalibrering av momentnycklar och momentskruvmejslar
- för användning med perfectControl®-kalibreringssystem nr 7794 eller kalibreringsanordningen nr 7706
- den samlade mätvärdesbearbetningen sker i transducerns integrerade elektronik
- med högvärdiga precisionskopplingar med självlås
- låga tvärkrafter tack vare platt konstruktion
- med DAkks-kalibreringsintyg
- **max. indikationsavvikelse ± 0,5 % från mätvärdet**
- mer detaljerad information på förfrågan
- levereras i stadig plastväska

Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



DAkks-kalibreringscertifikat

Våra momentverktyg, omvandlare och vår testutrustning har ett officiellt, internationellt erkänt kalibreringscertifikat i enlighet med kraven i DIN EN ISO/IEC 17025:2018, där spårbarheten säkerställs av vårt interna DAkks-ackrediterade kalibreringslaboratorium.

Technical Attributes.

Invändig fyrkant [tum]	3/4 "
Visningsavvikelse +- 0,5 % av målt verdi N·m	100-1000
Visningsavvikelse +- 0,25 % av målt verdi N·m	200-1000
Visningsavvikelse +- 0,5 % av målt verdi in·lb	885-8851
Visningsavvikelse +- 0,5 % av målt verdi ft·lb	74-738
d	156 mm
Vikt med eske	5507 g
Stl.	100
MA N·m	100 N·m
Nominellt värde N·m	1000 N·m

Logistics data.

Djup mm (IFS)	295
Bredd mm (IFS)	245
Höjd mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Längd (packad, mm)	295
Bredd (packad, mm)	245
Höjd (packad, mm)	100
Volym (förpackad, dm3)	7.2275 dm3
Art. no.	96524100
Vikt (brutto, kg)	6,012
Vikt PAP (kg)	0,092
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754239436
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	90319000
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	4846 g

Parts list.



81500003

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96524011	7728-1S	1N·m-10N·m Invändig fyrkant 1/4" D.120mm	4018754239382
96524001	7728-1	1N·m-10N·m Invändig fyrkant 1/4" D.120mm	4018754239337
96524002	7728-2	2N·m-20N·m Invändig fyrkant 1/4" D.120mm	4018754239344

96524004	7728-4	4N·m-40N·m Invändig fyrkant3/8" D.120mm	4018754239351
96524006	7728-6	6N·m-60N·m Invändig fyrkant3/8" D.120mm	4018754239368
96524010	7728-10	10N·m-100N·m Invändig fyrkant3/8" D.120mm	4018754239375
96524020	7728-20	20N·m-200N·m Invändig fyrkant1/2" D.120mm	4018754239399
96524040	7728-40	40N·m-400N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm	4018754239405
96524065	7728-65	65N·m-650N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm	4018754239412
96524080	7728-80	80N·m-800N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm	4018754239429
96524100	7728-100	100N·m-1000N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm	4018754239436
96524300	7728-300	300N·m-3000N·m Invändig fyrkant1 1/2" D.195mm	4018754239443

GTIN-Code.



Accessories.



52110054



96583631