

750NR



Artikelnr. **50021003**
GTIN **4018754348343**
Model **750NR/100**



Aanwijzing.

Momentsleutel veer 750NR 20-100N·m 3/8" L. 443mm



Hoogtepunten van het product.



KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.



KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.



KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.



DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N-m en ft-lb resp. in-lb maakt de instelling gemakkelijker.



KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.

Technologieën en kenmerken.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.



QuickSelect

Bliksemsnel instellen van de richtwaarde: ontgrendel de instelknop, stel de waarde in en vergrendel de knop weer.



Veermechanisme met de 'klik'

Deze momentsleutel maakt gebruik van een tuimelaar als schakelmechanisme. Bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment wordt de veerkracht overschreden, waardoor het mechanisme slipt en uitschakelt. Dit genereert een duidelijk hoorbare en merkbare 'klik'.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)


Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	10 ft·lb
Schaalverdeling N·m	5 N·m
Meetbereik N·m	20-100 N·m
Meetbereik ft·lb	15-74 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/8
b1	28 mm
b2	35 mm
Schaalverdeling fijn	0,25
Hoogte mm (h1)	23 mm
Hoogte mm (h2)	14 mm
Lengte mm (L)	443 mm
LF	348 mm
MA N·m	20 N·m
Nominale waarde N·m	100 N·m

Logistieke gegevens.

Volume (verpakt, dm3)	0 dm3
Artikelnr.	50021003
GTIN	4018754348343
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Gewicht (g)	1150 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50021003	750NR/100	Momentsleutel veer 750NR 20-100N·m 3/8" L. 443mm	4018754348343
50021004	750NR/200	Momentsleutel veer 750NR 40-200N·m 1/2" L. 526,7mm	4018754348350
50021006	750NR/400	Momentsleutel veer 750NR 80-400N·m 3/4" L. 678,7mm	4018754348374

GTIN-code.



Beelden.

