



Calibración DAkkS

DAkkS

Núm. art. **58950005**
Modelo **DKDSCHEIN BIS 400 NM**



| | |
|---------------------|--|
| Designación. | Calibración DAkkS |
| Descripción. | <ul style="list-style-type: none"> • Para llaves dinamométricas |

Tecnologías y prestaciones.



Certificado de calibración DAkkS

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación tienen un certificado de calibración oficial y reconocido internacionalmente de acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018 para la trazabilidad por parte de nuestro laboratorio de calibración interno acreditado por DAkkS.

Atributos técnicos.

| | |
|------------------------------|-----------|
| Dirección de apriete | derecha |
| Rango de medición N·m | 1-400 N·m |

Datos logísticos.

| | |
|---|----------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 200 |
| Anchura mm (IFS) | 20 |
| Altura mm (IFS) | 20 |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (empaquetada, mm) | 200 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 20 |
| Altura en pulgadas | 20 |
| Volumen (envasado, dm³) | 0.08 dm ³ |
| Núm. art. | 58950005 |
| Peso (bruto, kg) | 0,005 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Peso PVC (kg) | 0,000 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| Arancel de aduanas núm. | 49019900 |
| Norma de embalaje | 1 |

Variantes.

| Núm. art. | Núm. de modelo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|-------------------------|-------------------|------|
| 58950006 | DKDSCHEIN 401-600 NM | Calibración DAkkS | |
| 58950007 | DKDSCHEIN 601-1000NM | Calibración DAkkS | |
| 58950014 | DKDSCHEIN 1001-2000 NM | Calibración DAkkS | |
| 58950015 | DKDSCHEIN BIS 400 NML/R | Calibración DAkkS | |
| 58950005 | DKDSCHEIN BIS 400 NM | Calibración DAkkS | |
| 58950020 | DAKKS DMS -600 RL | Calibración DAkkS | |
| 58950021 | DAKKS DMS -1000 RL | Calibración DAkkS | |
| 58950022 | DAKKS DMS -2000 RL | Calibración DAkkS | |