



Elektromekaniske momentskrutrekker

TORSIOTRONIC 6 no battery

Varenr. **96511760**

GTIN **4018754299454**

Model **TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY**



Label.

Elektromekaniske momentnøkler TORSIOTRONIC 6 no battery Måleomr. 60-600 cN·m 1/4 "

Features.

- visende og utløsende
- integrert bits-skralle med 80 tenner for en arbeidsvinkel på kun 4,5° og dermed særdeles fintrinnet arbeidsutførelse – ideell ved vanskelig tilgjengelige skrueforbindelser
- etter utløsning forhindrer det gjennomgående mekaniske systemet en uønsket overskridelse av innstilt tiltrekkingsmoment og overtrekking av skruen
- tydelig visning av all relevant informasjon på et lyst OLED-fargedisplay som er skånsomt mot batteriet – avlesbart fra tilnærmet enhver vinkel
- optisk evaluering av skruestrammingen grunnet lyssøylefarger på displayet og LED-er på siden
- visning på forskjellige språk
- lang batterilevetid med hvilemodus som er skånsom mot batteriet. Batteriene skiftes ut raskt og enkelt
- lagring av opptil 2500 skruprosedyrer og sekvenser for avlesning og dokumentering på PC i etterkant ved hjelp av integrert mikro-USB-grensesnitt
- målmoment og toleranser for evaluering av måleverdi kan stilles inn individuelt.
- rask innarbeiding takket være tilnærmet selvforklarende betjeningselementer og lettforståelig menystruktur
- tre driftsmoduser (Click, Track, Peak Hold)
- optisk, akustisk og følbart stoppsignal
- ett ergonomisk formet kulehåndtak gjør arbeidet minst mulig krevende, og er resistent mot olje, fett, drivstoff, bremsevæske og skydrol
- venstre- og høyrestramming
- med 1/4" utvendig firkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) for montering av 1/4"-pipenøkkelinnsatser
- med 1/4" innvendig firkant i håndtaksenden (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) for montering av et 1/4"-T-håndtak
- målenheter: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- inngår i leveransen: Programvare SENSOMASTER 4, USB-kabel, bitsholder, T-håndtak (str. 10)
- leveres med litiumbatteri 3,6 V, type 18650, pakket i henhold til UN 3481
- patentert
- sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017

- i stabil plastkasse
- visningsavvik $\pm 4 \%$

Advantages.

visning og utløsning av

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.

Technical Attributes.

Måleområde N·m	0,6-6 N·m
Måleområde cN·m	60-600 cN·m
Måleområde ft·lb	0,4-4,45 ft·lb
Måleområde in·lb	5,3-53,1 in·lb
Måleområde in·oz	84,5-849,5 in·oz
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Innvendig sekskant [tommer]	1/4 "
Lengde mm (L)	317 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	420
Bredde mm (IFS)	225
Høyde mm (IFS)	65
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Längd (pakket, mm)	420
Bredde (pakket, mm)	225
Høyde (pakket, mm)	65
Volum (pakket, dm3)	6.1425 dm3
Varenr.	96511760
Vekt (brutto, kg)	1,602
Vekt PAP (kg)	0,150
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754299454
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	526 g

Parts list.



11180010
Bitholder



83826781
Innsats for
momentnøkkelsett



51070060
Momentskrutrekker



81271013
Trim-boksen



51110057
USB-kabel

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96510712	TORSIOTRONIC 1,2	Elektromekaniske momentnøkler TORSIOTRONIC 1,2 Måleomr. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299393
96510730	TORSIOTRONIC 3	Elektromekaniske momentnøkler TORSIOTRONIC 3 Måleomr. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299409
96510760	TORSIOTRONIC 6	Elektromekaniske momentnøkler TORSIOTRONIC 6 Måleomr. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299416
96510700	TORSIOTRONIC 10	Elektromekaniske momentnøkler TORSIOTRONIC 10 Måleomr. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299386
96511712	TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY	Elektromekaniske momentnøkler TORSIOTRONIC 1,2 no battery Måleomr. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299430
96511730	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY	Elektromekaniske momentnøkler TORSIOTRONIC 3 no battery Måleomr. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299447
96511760	TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY	Elektromekaniske momentnøkler TORSIOTRONIC 6 no battery Måleomr. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299454
96511700	TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY	Elektromekaniske momentnøkler TORSIOTRONIC 10 no battery Måleomr. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299423

GTIN-Code.



Accessories.



54100062
Litium 2 lader