



Elektromekaniske momentskruetrækkere

TORSIOTRONIC 1,2 no battery

Art. nr. 96511712

GTIN 4018754299430

Model TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY



Betegnelse.

Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 1,2 no battery Måleomr. 12-120 cN·m 1/4 "

Egenskaber.

- visende og udløsende
- integreret bitskralde med 80 tænder til en arbejdsvinkel på kun 4,5° og dermed særligt præcist arbejde – ideel ved svært tilgængelige forskruinger
- efter udløsning forhindrer den gennemrutsjende mekanik den uønskede overskridelse af det indstillede spændingsmoment og overskridelse af skruen
- tydelig visning af alle relevante informationer på et lyst og batteriskånende OLED-farvedisplay – kan aflæses fra så godt som enhver vinkel
- optisk vurdering af skruespændingen vha. signalfarver på displayet og LED'er i siden
- visning på diverse sprog
- langvarig batteritid med batteriskånende standby-modus. Batterierne er hurtige og nemme at skifte.
- gemmer op til 2.500 skrueprocesser og sekvenser til den senere udlæsning og dokumentation på PC vha. integreret micro-USB-interface
- nominelt drejningsmoment og tolerancer til vurdering af måleværdien kan indstilles individuelt
- kort indlærings tid takket være næsten selvforklarende betjenings elementer og en let forståelig menustruktur
- tre driftsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- optisk, akustisk og haptisk stop-signal
- det ergonomisk optimerede håndgreb giver mulighed for ubesværet arbejde og er modstandsdygtigt over for olie, fedt, brændstof, bremsevæsker og Skydrol
- venstre- og højrespænding
- med 1/4" udvendig firkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) til optag af 1/4"-topnøgleindsatser
- med 1/4" indvendig firkant for enden af grebet (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) til optag af 1/4"-tværgrebet
- måleenheder: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- leveres med: Software SENSOMASTER 4, USB-kabel, bit-holder, tværgreb (str. 10)
- levering med litium-ion-batteri 3,6 V, type 18650, emballeret i henhold til UN 3480
- patenteret
- Certifikat iht. DIN EN ISO 6789-2:2017
- i stabile kunststofkasser

- visningsafvigelse ± 4 %

Fordele.

indikator og udløser

Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.

Tekniske egenskaber.

Måleområde N·m	0,12-1,2 N·m
Måleområde cN·m	12-120 cN·m
Måleområde ft·lb	0,08-0,885 ft·lb
Måleområde in·lb	1,06-10,7 in·lb
Måleområde in·oz	16,9-169,9 in·oz
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Indvendig sekskant [tommer]	1/4 "
Længde mm. (L)	317 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	420
Bredde mm. (IFS)	225
Højde mm. (IFS)	65
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Længde (pakket, mm.)	420
Bredde (pakket, mm.)	225
Højde (pakket, mm.)	65
Volym (förpackad, dm3)	6.1425 dm3
Art. nr.	96511712
Vægt (brutto, kg)	1,594
Vægt PAP (kg)	0,150
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754299430
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	523 g

Stykliste.



11180010
Bitholder



83826781



51070012



81271013
Værktøjsæt



51110057

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96510712	TORSIOTRONIC 1,2	Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 1,2 Måleomr. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299393
96510730	TORSIOTRONIC 3	Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 3 Måleomr. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299409
96510760	TORSIOTRONIC 6	Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 6 Måleomr. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299416
96510700	TORSIOTRONIC 10	Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 10 Måleomr. 100-1000 cN·m 1/4 "	4018754299386
96511712	TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY	Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 1,2 no battery Måleomr. 12-120 cN·m 1/4 "	4018754299430
96511730	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY	Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 3 no battery Måleomr. 30-300 cN·m 1/4 "	4018754299447
96511760	TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY	Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 6 no battery Måleomr. 60-600 cN·m 1/4 "	4018754299454
96511700	TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY	Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC	4018754299423

10 no battery Måleomr. 100-1000 cN·m
1/4 "

GTIN-kode.



Tilbehør.



54100062