



Juego de destornilladores dinamométricos TORSIOTRONIC

TORSIOTRONIC® 10/29

Núm. art. **96510000**
GTIN **4018754323289**
Modelo **TORSIOTRONIC 10/29**



Designación.

Juego de destornilladores dinamométricos Modelo TORSIOTRONIC® 10/29 29 pzs.

Descripción.

TORSIOTRONIC - el primer atornillador electromecánico del mundo. El mecanismo patentado con bola se libera de forma audible y perceptible cuando se alcanza el par objetivo. Al mismo tiempo, la herramienta mide con la misma precisión que sólo un producto de par electrónico puede hacerlo. La carraca de dientes finos, las numerosas opciones de programación y la interfaz micro-USB hacen que el TORSIOTRONIC sea la herramienta ideal cuando es necesario documentar los pasos de trabajo, cuando hay que aplicar pares bajos o cuando hay que seguir programas de atornillado complejos.

Contenido 29 partes:

1 destornillador dinamométrico electromecánico n.º TORSIOTRONIC 10 100-1000 cN-m 1/4".

1 CD SENSOMASTER 4

1 arandela aislante

1 asa en cruz 1/4" con corredera L. 250 mm

1 vaso de 1/4" con hexágono n.º 40 SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

3 puntas de destornillador 1/4" para tornillos de cabeza ranurada en cruz PH1; PH2, PH3

3 puntas de destornillador 1/4" para tornillos de cabeza ranurada en cruz PZ1; PZ2, PZ3

4 tomas INHEX 1/4" n.º 44 K: SW 3; 4; 5; 6 mm

5 puntas de destornillador 1/4" para tornillos TORX® empotrados n.º 44 KTX: T8; T9; T10; T15; T20

5 puntas de destornillador 1/4" para tornillos TORX® interiores con agujero n.º 44 KTXB: T8; T9; T10; T15; T20

1 portapuntas 1/4" L.25mm

1 destornillador angular TORX® n.º 10766 T8

1 cable de conexión USB

1 batería de iones de litio

La mejor característica del destornillador dinamométrico:

- indicación y activación electromecánica
- Carraca de broca integrada con 80 dientes para un ángulo de trabajo de sólo 4,5° y, por tanto, un trabajo especialmente fino: ideal para uniones de tornillos de difícil acceso

- Después de la activación, el mecanismo de deslizamiento evita que se supere involuntariamente el par de apriete establecido y que se apriete demasiado el tornillo
- Visualización clara de toda la información relevante en una pantalla OLED en color brillante y que ahorra batería, legible desde prácticamente cualquier ángulo
- Evaluación visual del apriete de los tornillos mediante los colores del semáforo en la pantalla y los LEDs laterales
- Visualización en varios idiomas
- Batería de larga duración con modo de espera que ahorra batería. Las pilas se pueden cambiar de forma rápida y cómoda.
- Almacena hasta 2.500 operaciones y secuencias de apriete para su posterior lectura y documentación en un PC a través de la interfaz micro USB integrada
- El par objetivo y las tolerancias para la evaluación del valor medido pueden ajustarse individualmente
- Breve periodo de formación gracias a elementos de manejo casi autoexplicativos y a una estructura de menús fácil de entender
- Tres modos de funcionamiento (click, track, peak hold)
- señal de parada óptica, acústica y háptica
- la empuñadura esférica ergonómicamente optimizada permite trabajar sin fatiga y es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol
- apriete a la izquierda y a la derecha
- con cuadrado exterior de 1/4" (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) para aceptar tomas de corriente de 1/4"
- con cuadradillo interior de 1/4" en el extremo del mango (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) para aceptar un mango transversal de 1/4".
- Unidades de medida: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
- Incluido en la entrega: Software SENSOMASTER 4, cable USB, portapuntas, mango en cruz (tamaño 10).
- Se suministra con una batería de litio de 3,6 V, tipo 18650, embalada de acuerdo con la norma UN 3480
- patentado
- Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
- en un robusto estuche de plástico
- **Desviación de la pantalla ± 4**

Tecnologías y prestaciones.



Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.



Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol. La flecha de la palanca indica el sentido de funcionamiento.

Atributos técnicos.

Número de herramientas	29 pzs.
Tipo de batería	Lithium 3,6V, Typ 18650
Anchura mm (b)	227 mm
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Altura mm (h)	70 mm
Longitud mm (L)	420 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	420
Anchura mm (IFS)	227
Altura mm (IFS)	70
RAEE/Ley eléctrica	Kleingeräte B2C
Longitud (empaquetada, mm)	420
Anchura (empaquetada, mm)	227
Altura en pulgadas	70
Volumen (envasado, dm3)	6.6738 dm3
Núm. art.	96510000
Peso (bruto, kg)	2,000
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754323289
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	2000 g

Lista de piezas.



11180010
Soporte de puntas



08010003
Punta para destornilladores (bit)



08010002
Punta para destornilladores (bit)



08010001
Punta para destornilladores (bit)



08050003
Punta para destornilladores (bit)



08050002
Punta para destornilladores (bit)



08050001
Punta para destornilladores (bit)



01120006
Punta para destornilladores INHEX



01120005
Punta para
destornilladores INHEX



01120004
Punta para
destornilladores INHEX



01120003
Punta para
destornilladores INHEX



01351020
Punta para
destornilladores



01351015
Punta para
destornilladores



01351010
Punta para
destornilladores



01351009
Punta para
destornilladores



01351008
Punta para
destornilladores



01350020
Punta para
destornilladores



01350015
Punta para
destornilladores



01350010
Punta para
destornilladores



01350009
Punta para
destornilladores



01350008
Punta para
destornilladores



01010055
Juego de bocas de
llaves de vaso



01010010
Juego de bocas de
llaves de vaso



01010009
Juego de bocas de
llaves de vaso



01010008
Juego de bocas de
llaves de vaso



01010007
Juego de bocas de
llaves de vaso



01010006
Juego de bocas de
llaves de vaso



01010005
Juego de bocas de
llaves de vaso



01010004
Juego de bocas de
llaves de vaso



51070000
Mango en cruz



51070100
Destornillador
dinamométrico



81271013
Cajas de juegos



51110057
Cable USB

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
96510000	TORSIOTRONIC 10/29	Juego de destornilladores dinamométricos Modelo TORSIOTRONIC® 10/29 29 pzs.	4018754323289

Código GTIN.

