



Kalibrerings- og justeringsapparat med motor fra 1-400 N·m

7794-2



Varenr. 96521093
GTIN 4018754214891
Model 7794 - 2



Label.

Motordrevet kalibrerings- og justeringsanordning fra 1-400 N·m Måleomr.nullN·m f.transdusere 7728 (størrelse 1-100)

Features.

Det elektroniske perfectControl kalibreringsanlegget med elektrisk drift forminsker vesentlig kraft-og tidsbruk for kalibrering og justering

- måling uten at kraftpunktet forskyver seg
- man unngår feilmåling ved hjelp av en nøyaktig lagret spindel og finjustert motor
- ekstrem nøyaktig kalibrering pga optimal lagring og firkantinnsats til måleverditager
- raskt bytte uten problemer av måleverditager pga QuickRelease-låsing
- komfortabel tastaturbetjening av målinger medurs og moturs med automatisk hastighets tilpassning
- tidsbesparende pga fiksering av broen med enhåndsbetjening av Excenterarm
- overføring av måleverdier med USB kobling til en PC til videre bearbeiding og lagring
- kalibreringssertifikat kan printes ut etter kalibreringen eller lagres som en PDF fil
- inn- og utgående kalibreringer kan dokumenteres
- ved kalibreringen blir DIN EN ISO 6789: 2003 støttet i mange forskjellige språk
- andre normer og fabrikksspesifikasjoner på forespørsel
- ettermontering for perfectControl kalibrering Nr. 7794-3 for vinkelnøkkel
- **kalibreringer til 1000 N·m ved hjelp av en enkel monterbar utvidelse Nr. 7791-1**
- beskyttet av nasjonale og internasjonale patenter
- utløsende og visende momentnøkler kan kalibreres
- kalibrering av måleverditagere ved hjelp av referens momentnøkkel Nr. 7770-10, 7770-100 og 7770-1000 er mulig (på forespørsel)
- leveres uten momentnøkkel, måleverditager, transduser og laptop
- **måleverditager labor Nr. 7728**

Inkludert i leveransen:

- 6 innstikkverktøy Nr. 734K (str. 4, 5, 12, 20, 40, 100)
- 6 firkant adapter (Nr. 409M, Nr. 7787, Nr. 7788, Nr. 7789, Nr. 7789-4, Nr. 7789-5)
- 1 USB adapter Nr. 7757-1
- 1 software Torkmaster Nr. 7731-1
- 1 kontaktkabel Nr. 7751
- 1 spiralkabel Nr. 7752
- 1 kontaktkabel Nr. 7751-1 med plugg og selvlåsende presisjon kontakt
- 1 kabelsett

1 skrutrekker Nr. 10760CV 2 mm


Advantages.

Den elektroniske perfectControl®-kalibreringsenheten med elektrisk drift reduserer innsatsen og tiden som kreves for kalibrering og justering av momentnøkler betydelig.



Product highlights.





Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease bidrar til rask montering og utskifting av transdusere. Sensorene låses fast i kalibreringssystemets adapter, og låses opp igjen med et knappetrykk.

Technical Attributes.

Antall verktøy	19 stk.
Bredde mm (b)	640 mm
DIN	DIN EN ISO 6789
Funksjonslengde (LF) maks. mm	815 mm
for transduser	7728 (størrelse 1-100)
Høyde mm (h)	328 mm
Lengde mm (L)	1060 mm
Profilbredde	180 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	1200
Bredde mm (IFS)	800
Høyde mm (IFS)	820
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2B
Längd (packad, mm)	1200
Bredde (pakket, mm)	800
Høyde (pakket, mm)	820
Volum (pakket, dm3)	787.2 dm3
Varenr.	96521093
Vekt (brutto, kg)	62,200
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754214891
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	90319000
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	51500 g

Parts list.



83585224
Hardskuminnset for
verktøykasse



52110058



11030010
Forstørrelse



43150002
Forskyvningsskrutrek-
ker



52110052
Spiralkabel



52110051
Jack-kabel



52111057
USB-adapter

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96521093	7794 - 2	Motordrevet kalibrerings- og justeringsanordning fra 1-400 N-m Måleomr.nullN·m f.transdusere 7728 (størrelse 1-100)	4018754214891

GTIN-Code.



Accessories.



52110061
Grensesnittadapter