



## Elektromekaniske momentskruetrækkere

### TORSIOTRONIC 10

Art. nr. **96510700**  
GTIN **4018754299386**  
Model **TORSIOTRONIC 10**



#### Betegnelse.

Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 10 Måleomr. 100-1000 cN·m 1/4 "

#### Egenskaber.

- visende og udløsende
- integreret bitskralde med 80 tænder til en arbejdsvinkel på kun 4,5° og dermed særligt præcist arbejde – ideel ved svært tilgængelige forskruninger
- efter udløsning forhindrer den gennemrutsjende mekanik den uønskede overskridelse af det indstillede spændingsmoment og overskridelse af skruen
- tydelig visning af alle relevante informationer på et lyst og batteriskånende OLED-farvedisplay – kan aflæses fra så godt som enhver vinkel
- optisk vurdering af skruespændingen vha. signalfarver på displayet og LED'er i siden
- visning på diverse sprog
- langvarig batteritid med batteriskånende standby-modus. Batterierne er hurtige og nemme at skifte.
- gemmer op til 2.500 skrueprocesser og sekvenser til den senere udlæsning og dokumentation på PC vha. integreret micro-USB-interface
- nominelt drejningsmoment og tolerancer til vurdering af måleværdien kan indstilles individuelt
- kort indlærings tid takket være næsten selvforklarende betjenings elementer og en let forståelig menustruktur
- tre driftsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- optisk, akustisk og haptisk stop-signal
- det ergonomisk optimerede håndgreb giver mulighed for ubesværet arbejde og er modstandsdygtigt over for olie, fedt, brændstof, bremsevæsker og Skydrol
- venstre- og højrespænding
- med 1/4" udvendig firkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) til optag af 1/4"-topnøgleindsatser
- med 1/4" indvendig firkant for enden af grebet (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) til optag af 1/4"-tværgrebet
- måleenheder: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- leveres med: Software SENSOMASTER 4, USB-kabel, bit-holder, tværgreb (str. 10)
- levering med litium-ion-batteri 3,6 V, type 18650, emballeret i henhold til UN 3480
- patenteret
- Certifikat iht. DIN EN ISO 6789-2:2017
- i stabile kunststofkasser

- visningsafvigelse ± 4 %

## Fordele.

indikator og udløser

## Teknologier og funktioner.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.

## Tekniske egenskaber.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Måleområde N·m              | 1-10 N·m                |
| Måleområde cN·m             | 100-1000 cN·m           |
| Måleområde ft·lb            | 0,7-7,3 ft·lb           |
| Måleområde in·lb            | 8,8-88,5 in·lb          |
| Måleområde in·oz            | 141-1417 in·oz          |
| Batteritype                 | Lithium 3,6V, Typ 18650 |
| DIN                         | DIN 3120 / ISO 1174-1   |
| Indvendig sekskant [tommer] | 1/4 "                   |
| Længde mm. (L)              | 317 mm                  |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm. (IFS)        | 415                 |
| Bredde mm. (IFS)       | 228                 |
| Højde mm. (IFS)        | 65                  |
| WEEE/ElektroG          | Kleingeräte B2C     |
| Længde (pakket, mm.)   | 415                 |
| Bredde (pakket, mm.)   | 228                 |
| Højde (pakket, mm.)    | 65                  |
| Volym (förpackad, dm3) | 6.1503 dm3          |
| Art. nr.               | 96510700            |
| Vægt (brutto, kg)      | 1,762               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,150               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754299386       |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Pakkestandard          | 1                   |
| Vægt (g)               | 575 g               |

## Stykliste.



11180010  
Bitholder



51070000



83826781



51070100



81271013  
Værktøjssæt



51110057

## Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP)             | Betegnelse  | GTIN          |
|----------|-----------------------------|---|---------------|
| 96510712 | TORSIOTRONIC 1,2            | Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 1,2 Måleomr. 12-120 cN·m 1/4 "            | 4018754299393 |
| 96510730 | TORSIOTRONIC 3              | Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 3 Måleomr. 30-300 cN·m 1/4 "              | 4018754299409 |
| 96510760 | TORSIOTRONIC 6              | Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 6 Måleomr. 60-600 cN·m 1/4 "              | 4018754299416 |
| 96510700 | TORSIOTRONIC 10             | Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 10 Måleomr. 100-1000 cN·m 1/4 "           | 4018754299386 |
| 96511712 | TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY | Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 1,2 no battery Måleomr. 12-120 cN·m 1/4 " | 4018754299430 |
| 96511730 | TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY   | Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 3 no battery Måleomr. 30-300 cN·m 1/4 "   | 4018754299447 |
| 96511760 | TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY   | Elektromekaniske momentskruetrækkere TORSIOTRONIC 6 no battery Måleomr. 60-600 cN·m 1/4 "   | 4018754299454 |

96511700

TORSIOTRONIC 10  
NO BATTERY

Elektromekaniske  
momentskruetrækkere TORSIOTRONIC  
10 no battery Måleomr. 100-1000 cN·m  
1/4 "

4018754299423

## GTIN-kode.



## Tilbehør.



54100062