

## Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX, długie

### OPEN BOX 14



Art. nr	40100707
GTIN	4018754019151
Modelka	OPEN BOX 14 7



#### Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX długi Rozmiar 7 mm Dł.135mm

#### Właściwości.

- DIN 3113 Forma B/ ISO 7738 Forma B
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX, długie, bok oczka 15 ° zakrzywiony, długość 135 mm, DIN 3113 Form B, , 40100707

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakakolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

## Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Optymalne przenoszenie mocy.

Każdy klucz gwarantuje niezmiennie doskonałą jakość dzięki minimalnym tolerancjom produkcyjnym i wysoce powtarzalnej precyzji. Szczęki i pierścień zawsze mocno przylegają do śruby, zapewniając w ten sposób optymalną transmisję mocy.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniem powierzchni i dobrym chwytem, co pozwala na bezpieczną i wydajną pracę, nawet w przypadku zatłuszczonych dłoni. Właściwości antypoślizgowe poprawiają kontrolę podczas użytkowania.



### Rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze klucze płasko-oczkowe dostępne są w różnych wersjach (metryczne, stalowe, długie, z profilem Spline-Drive) oraz jako zestawy w torbach tekstylnych, zwijanych torbach narzędziowych lub wkładkach TCS.



### Wyjątkowe wykonanie.

Klucz wykonany jest z wysokiej jakości kutej stali chromowej, dzięki czemu jest niezwykle wytrzymały i trwały, nawet przy ciągłym użytkowaniu. Posiada również wykończenie chromowane odporne na korozję.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Anti-Slip-Drive

Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



### Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



### Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.



### Offset Shaft Design

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a1	5 mm
a2	7 mm
Szerokość mm (b)	16 mm
d	10,8 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Długość mm (L)	135 mm
Pozycja szczęk	15 °
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	7 mm
Pozycja pierścienia	10 °
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	7 mm
t	8 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	137
Szerokość mm (IFS)	16
Wysokość mm (IFS)	9
Długość (w opakowaniu, mm)	140
Szerokość (w opakowaniu, mm)	47
Wysokość (w opakowaniu, mm)	25
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.1645 dm <sup>3</sup>
Art. nr	40100707
Waga (brutto, kg)	0,250
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754019151
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	10
Waga (g)	25 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
40100606	OPEN BOX 14 6	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 6 mm Dł.125mm	4018754019144
40100707	OPEN BOX 14 7	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 7 mm Dł.135mm	4018754019151
40100808	OPEN BOX 14 8	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 8 mm Dł.145mm	4018754019168
40100909	OPEN BOX 14 9	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 9 mm Dł.155mm	4018754019175
40101010	OPEN BOX 14 10	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 10 mm Dł.165mm	4018754019182
40101111	OPEN BOX 14 11	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 11 mm Dł.180mm	4018754019199
40101212	OPEN BOX 14 12	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 12 mm Dł.180mm	4018754019205
40101313	OPEN BOX 14 13	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 13 mm Dł.195mm	4018754019212
40101414	OPEN BOX 14 14	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 14 mm Dł.210mm	4018754019229
40101515	OPEN BOX 14 15	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 15 mm Dł.215mm	4018754019236
40101616	OPEN BOX 14 16	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 16 mm Dł.230mm	4018754019243
40101717	OPEN BOX 14 17	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 17 mm Dł.240mm	4018754019250
40101818	OPEN BOX 14 18	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 18 mm Dł.255mm	4018754019267
40101919	OPEN BOX 14 19	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 19 mm Dł.265mm	4018754019274
40102020	OPEN BOX 14 20	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 20 mm Dł.280mm	4018754019281
40102121	OPEN BOX 14 21	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 21 mm Dł.280mm	4018754019298
40102222	OPEN BOX 14 22	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 22 mm Dł.300mm	4018754019304
40102424	OPEN BOX 14 24	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 24 mm Dł.330mm	4018754019328
40102727	OPEN BOX 14 27	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 27 mm Dł.385mm	4018754019359
40103030	OPEN BOX 14 30	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 30 mm Dł.415mm	4018754019373

40103232	OPEN BOX 14 32	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 32 mm Dł.430mm	4018754019380
40103434	OPEN BOX 14 34	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 34 mm Dł.460mm	4018754019397
40103636	OPEN BOX 14 36	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 36 mm Dł.480mm	4018754019403
40104141	OPEN BOX 14 41	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi Rozmiar 41 mm Dł.560mm	4018754019410

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal