



Tarature DAkkS

DAkkS

Nr. art **58950006**
Modello **DKDSCEIN 401-600 NM**



Designazione.	Calibrazione DAkkS
Descrizione.	<ul style="list-style-type: none"> • Per chiavi dinamometriche

Tecnologie e caratteristiche.



Certificato di taratura DAkkS

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova dispongono di un certificato di taratura ufficiale e riconosciuto a livello internazionale in conformità ai requisiti della norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018 per la tracciabilità da parte del nostro laboratorio di taratura interno accreditato DAkkS.

Attributi tecnici.

Campo di misura N·m 401-600 N·m

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	200
Larghezza mm (IFS)	20
Altezza mm (IFS)	20
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	200
Larghezza (imballata, mm)	20
Altezza (imballata, mm)	20
Volume (imballato, dm ³)	0.08 dm ³
N° Art.	58950006
Peso (lordo, kg)	0,005
Peso PAP (kg)	0,000

Peso PVC (kg)	0,000
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	49019900
Standard di imballaggio	1

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58950006	DKDSCHEIN 401-600 NM	Calibrazione DAkkS	
58950007	DKDSCHEIN 601-1000NM	Calibrazione DAkkS	
58950014	DKDSCHEIN 1001-2000 NM	Calibrazione DAkkS	
58950015	DKDSCHEIN BIS 400 NML/R	Calibrazione DAkkS	
58950005	DKDSCHEIN BIS 400 NM	Calibrazione DAkkS	
58950020	DAKKS DMS -600 RL	Calibrazione DAkkS	
58950021	DAKKS DMS -1000 RL	Calibrazione DAkkS	
58950022	DAKKS DMS -2000 RL	Calibrazione DAkkS	