

Slag ringnøgle

StahlwilleSTABIL® 8



Art. nr. 42010046
GTIN 4018754023189
Model 8 46



Betegnelse. Slag-ringnøgle Str. 46 mm L.250mm

Egenskaber. StahlwilleSTABIL®
• Chrome Alloy Steel, grøn-lakeret



Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

a	32 mm
Bredde mm. (b)	65 mm
Længde mm. (L)	250 mm
Nøglestørrelse 1 [mm.]	46 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	252
Bredde mm. (IFS)	65
Højde mm. (IFS)	30
Længde (pakket, mm.)	252

Bredde (pakket, mm.)	65
Højde (pakket, mm.)	30
Volym (förpackad, dm3)	0.4914 dm3
Art. nr.	42010046
Vægt (brutto, kg)	1,218
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754023189
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	1218 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
42010032	8 32	Slag-ringnøgle Str. 32 mm L.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Slag-ringnøgle Str. 36 mm L.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Slag-ringnøgle Str. 41 mm L.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Slag-ringnøgle Str. 46 mm L.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Slag-ringnøgle Str. 50 mm L.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Slag-ringnøgle Str. 55 mm L.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Slag-ringnøgle Str. 60 mm L.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Slag-ringnøgle Str. 65 mm L.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Slag-ringnøgle Str. 70 mm L.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Slag-ringnøgle Str. 75 mm L.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Slag-ringnøgle Str. 80 mm L.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Slag-ringnøgle Str. 85 mm L.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Slag-ringnøgle Str. 90 mm L.445mm	4018754023325
42010095	8 95	Slag-ringnøgle Str. 95 mm L.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Slag-ringnøgle Str. 100 mm L.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Slag-ringnøgle Str. 105 mm L.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Slag-ringnøgle Str. 110 mm L.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Slag-ringnøgle Str. 115 mm L.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Slag-ringnøgle Str. 120 mm L.510mm	4018754023387

GTIN-kode.

