



Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget QuickRelease- skralde

721QR Quick



Art. nr. 50204115
GTIN 4018754268955
Model 721QR/15 QUICK



Betegnelse.

Momentnøgle 721QR Quick 30-150N·m 1/2" L. 452,5mm

Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene.

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde.

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse $\pm 4\%$.

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen.

Udløsende momentnøgle med fast indbygget 1/2" QuickRelease-skralde, dobbelt stopsignal (føleligt og hørbart), venstretilspænding ved at vende værktøjet.

Produktets højdepunkter.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

Teknologier og funktioner.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjskift.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)


Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	5 ft·lb
Skalainddeling N·m	5 N·m
Måleområde N·m	30-150 N·m
Måleområde ft·lb	25-110 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	1/2
b1	28 mm
b2	41 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	15
Højde mm. (h1)	23 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	455
Bredde mm. (IFS)	43
Højde mm. (IFS)	40
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	475
Bredde (pakket, mm.)	45
Højde (pakket, mm.)	45
Volym (förpackad, dm3)	0.961875 dm3
Art. nr.	50204115
Vægt (brutto, kg)	1,378
Vægt PAP (kg)	0,000

Højde mm. (h2)	18 mm	Vægt PVC (kg)	0,011
Længde mm. (L)	452,5 mm	GTIN	4018754268955
LF	387 mm	Oprindelsesland AWR	GERMANY
MA N·m	30 N·m	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Nominel værdi N·m	150 N·m	Toldtarif nr.	82041100
		Pakkestandard	1
		Vægt (g)	1268 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204115	721QR/15 QUICK	Momentnøgle 721QR Quick 30-150N·m 1/2" L. 452,5mm	4018754268955
50204120	721QR/20 QUICK	Momentnøgle 721QR Quick 40-200N·m 1/2" L. 482mm	4018754268962

GTIN-kode.



Billeder.

