

OPEN RATCH steekringratelsleutel, metrisch, twaalfkant

OPEN RATCH 17F



Artikelnr.	40171414
GTIN	4018754281923
Model	OPEN RATCH 17F 14



Aanwijzing.

Steekringratelsleutel Maat 14 mm L.185mm

Eigenschappen.

- **metrische** maten
- plat ontwerp
- bekstand 15°
- ring met **twaalfkantring**
- geïntegreerde ratel met 72 tanden, werkhoeck 5°
- verandering van richting door omdraaien van de sleutel
- versterkte verbinding tussen bek en schacht
- duurzaam, slank en licht ontwerp
- hoge buigvastheid door dubbel T-profiel
- afgeronde afwerking van STAHLWILLE biedt een anti-slip functie en een comfortabel gevoel
- gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

Hoogwaardige, metrische steekringratelsleutel met metrische maten.

Het platte ontwerp maakt het werken in krappe ruimtes een stuk eenvoudiger.

De ronde afwerking, die kenmerkend is voor STAHLWILLE, van de steekringratelsleutel geeft het comfortabele gevoel dat u veilig kunt werken, zelfs met vette handen.

De geïntegreerde 72-tands ratel zorgt voor een werkhoeck van slechts 5°.

U kunt eenvoudig van richting veranderen door de sleutel simpelweg om te draaien.



Hoogtepunten van het product.



Geïntegreerde ratel.

Onze steekringratelsleutels hebben een geïntegreerde fijntandratel. U hoeft uw greep niet te veranderen of het gereedschap meerdere keren te verwijderen en weer aan te brengen. De bout kan snel en efficiënt worden aangehaald zonder te stoppen, zoals bij het gebruik van een ratel.



Voor krappe montageruimtes.

Het vlakke ontwerp van de steekringratelsleutel vergemakkelijkt het werken in krappe ruimtes.



Voortreffelijk vakmanschap.

Onze sleutels zijn vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, waardoor ze uitermate robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchromde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De sleutels van STAHLWILLE hebben een hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en zeker kunt werken. De anti-slipeigenschap verhoogt de controle tijdens het hanteren.



In alle opzichten.

Onze steekringratelsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, gebogen, plat) en ook als sets in roltassen of TCS-inlays.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel-T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Aantal tanden	72
Werkhoek	5 °
Breedte mm (b)	25 mm
d	26,5 mm
Lengte mm (L)	185 mm
Positie bek	15 °
Flatbreedte 1 [mm]	14 mm
Breedte over vlakken 2 [mm]	14 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	185
Breedte mm (IFS)	25
Hoogte mm (IFS)	10
Lengte (verpakt, mm)	265
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	15
Volume (verpakt, dm ³)	0.3975 dm ³
Artikelnr.	40171414
Gewicht (bruto, KG)	0,582
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754281923
Land van oorsprong AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	115 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
40170808	OPEN RATCH 17F 8	Steekringratelsleutel Maat 8 mm L.145mm	4018754281862
40170909	OPEN RATCH 17F 9	Steekringratelsleutel Maat 9 mm L.150mm	4018754281879
40171010	OPEN RATCH 17F 10	Steekringratelsleutel Maat 10 mm L.160mm	4018754281886
40171111	OPEN RATCH 17F 11	Steekringratelsleutel Maat 11 mm L.165mm	4018754281893
40171212	OPEN RATCH 17F 12	Steekringratelsleutel Maat 12 mm L.170mm	4018754281909
40171313	OPEN RATCH 17F 13	Steekringratelsleutel Maat 13 mm L.180mm	4018754281916
40171414	OPEN RATCH 17F 14	Steekringratelsleutel Maat 14 mm L.185mm	4018754281923
40171515	OPEN RATCH 17F 15	Steekringratelsleutel Maat 15 mm L.200mm	4018754281930
40171616	OPEN RATCH 17F 16	Steekringratelsleutel Maat 16 mm L.225mm	4018754281947
40171717	OPEN RATCH 17F 17	Steekringratelsleutel Maat 17 mm L.230mm	4018754281954
40171818	OPEN RATCH 17F 18	Steekringratelsleutel Maat 18 mm L.240mm	4018754281961
40171919	OPEN RATCH 17F 19	Steekringratelsleutel Maat 19 mm L.255mm	4018754281978
40172121	OPEN RATCH 17F 21	Steekringratelsleutel Maat 21 mm L.275mm	4018754323104
40172222	OPEN RATCH 17F 22	Steekringratelsleutel Maat 22 mm L.285mm	4018754323111
40172424	OPEN RATCH 17F 24	Steekringratelsleutel Maat 24 mm L.295mm	4018754323128

GTIN-code.



Beelden.



