

Momentnyckel Service MANOSKOP® med fast inbyggt QuickRelease- spärrhuvud

730NR QR



Art. no. 96502105
GTIN 4018754180493
Model 730NR/5QR FK



Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt QuickRelease-spärrhuvud
730NR QR 10-50N·m 3/8" L. 372,5mm

Features.


- i robust plastväska
- spärrnyckel med QuickRelease-säkerhetslås
- noggrannhet: $\pm 4\%$

Product highlights.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.



Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m·/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.



UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.

Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halskäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	1 ft·lb
Skalindelning N·m	5 N·m
Mätområde N·m	10-50 N·m
Mätområde ft·lb	7-37 ft·lb
Utgående fyrkant utsida (tum)	3/8

Logistics data.

Djup mm (IFS)	560
Bredd mm (IFS)	92
Höjd mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	560
Bredd (packad, mm)	92

b1	28 mm	Höjd (packad, mm)	70
b2	29 mm	Volym (förpackad, dm3)	3.6064 dm3
Bredd mm (b)	92 mm	Art. no.	96502105
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vikt (brutto, kg)	1,560
Finskalig uppdelning	0,25 N·m	Vikt PAP (kg)	0,095
Vikt med eske	1386 g	Vikt PVC (kg)	0,000
Stl.	5QR FK	GTIN	4018754180493
Höjd mm (h)	70 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Höjd mm (h1)	23 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Höjd mm (h2)	14,5 mm	Tulltaxa nr.	82041100
Längd mm (L)	372,5 mm	Förpackningsstandard	1
LF	291 mm	Vikt (g)	961 g

Parts list.



81370002

83071004

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96502105	730NR/5QR FK	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt QuickRelease-spärrhuvud 730NR QR 10-50N·m 3/8" L. 372,5mm	4018754180493
96502110	730NR/10QR FK	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt QuickRelease-spärrhuvud 730NR QR 20-100N·m 1/2" L. 428,5mm	4018754180509
96502120	730NR/20QR FK	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt QuickRelease-spärrhuvud 730NR QR 40-200N·m 1/2" L. 526mm	4018754180516

GTIN-Code.

