



7728-6

Art. no. 96524006
GTIN 4018754239368
Model 7728-6



Label. 6N·m-60N·m Invändig fyrkant 3/8" D.120mm

Features.

- patenterad
- för användning i laboratorier
- med optimerade mätområden
- för kalibrering av momentnycklar och momentskruvmejslar
- för användning med perfectControl®-kalibreringssystem nr 7794 eller kalibreringsanordningen nr 7706
- den samlade mätvärdesbearbetningen sker i transducerns integrerade elektronik
- med högvärdiga precisionskopplingar med självlås
- låga tvärkrafter tack vare platt konstruktion
- med DAkKS-kalibreringsintyg
- **max. indikationsavvikelse ± 0,5 % från mätvärdet**
- mer detaljerad information på förfrågan
- levereras i stadig plastväska

Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



DAkKS-kalibreringscertifikat

Våra momentverktyg, omvandlare och vår testutrustning har ett officiellt, internationellt erkänt kalibreringscertifikat i enlighet med kraven i DIN EN ISO/IEC 17025:2018, där spårbarheten säkerställs av vårt interna DAkKS-ackrediterade kalibreringslaboratorium.

Technical Attributes.

Invändig fyrkant [tum]	3/8 "
Visningsavvikelse +- 0,5 % av målt verdi N·m	6-60
Visningsavvikelse +- 0,5 % av målt verdi in·lb	53-531
Visningsavvikelse +- 0,5 % av målt verdi ft·lb	4,5-45
d	120 mm
Vikt med eske	3136 g
Stl.	6
MA N·m	6 N·m
Nominellt värde N·m	60 N·m

Logistics data.

Djup mm (IFS)	280
Bredd mm (IFS)	255
Höjd mm (IFS)	245
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Längd (packad, mm)	280
Bredd (packad, mm)	255
Höjd (packad, mm)	245
Volym (förpackad, dm ³)	17.493 dm ³
Art. no.	96524006
Vikt (brutto, kg)	3,960
Vikt PAP (kg)	0,092
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754239368
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	90319000
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	2486 g

Parts list.



81500003



83071030

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96524011	7728-1S	1N·m-10N·m Invändig fyrkant 1/4" D.120mm	4018754239382
96524001	7728-1	1N·m-10N·m Invändig fyrkant 1/4" D.120mm	4018754239337
96524002	7728-2	2N·m-20N·m Invändig fyrkant 1/4" D.120mm	4018754239344

96524004	7728-4	4N·m-40N·m Invändig fyrkant3/8" D.120mm	4018754239351
96524006	7728-6	6N·m-60N·m Invändig fyrkant3/8" D.120mm	4018754239368
96524010	7728-10	10N·m-100N·m Invändig fyrkant3/8" D.120mm	4018754239375
96524020	7728-20	20N·m-200N·m Invändig fyrkant1/2" D.120mm	4018754239399
96524040	7728-40	40N·m-400N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm	4018754239405
96524065	7728-65	65N·m-650N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm	4018754239412
96524080	7728-80	80N·m-800N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm	4018754239429
96524100	7728-100	100N·m-1000N·m Invändig fyrkant3/4" D.156mm	4018754239436
96524300	7728-300	300N·m-3000N·m Invändig fyrkant1 1/2" D.195mm	4018754239443

GTIN-Code.



Accessories.



52110054



96583631